



*La vie en fors*



APPAREILS À  
ENCASTRER  
POUR LA CUISINE  
2020



 EURO 60



## Table des matières

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Philosophie et valeurs d'entreprise | page 3  |
| Qualité / Garantie                  | page 5  |
| Cuisson à vapeur                    | page 7  |
| Fours                               | page 11 |
| Accessoires fours                   | page 16 |
| Fours Brandt                        | page 19 |
| Cuisinières                         | page 23 |
| Accessoires cuisinières             | page 28 |
| Cuisinières Brandt                  | page 31 |
| Hottes de ventilation               | page 37 |
| Hottes de ventilation Brandt        | page 45 |
| Lave-vaisselle                      | page 49 |
| Lave-vaisselle Brandt               | page 54 |
| Réfrigération et congélation        | page 57 |
| Service FORS                        | page 99 |
| – Conseil et vente                  |         |
| – Service après-vente               |         |
| – Garantie et extension de garantie |         |
| – Commande de prospectus            |         |

FORS – des appareils à encastrer pour toute la cuisine. Nous offrons un assortiment complet d'appareils à encastrer de haute qualité en matière de cuisinières, fours, hottes de ventilation, lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs.



## Plus de 4000 partenaires compétents du commerce spécialisé font confiance à FORS

### **Bienvenue à notre exposition**

Vous pouvez voir tous les appareils dans nos locaux d'exposition et vous faire une opinion. Nos spécialistes parfaitement formés se feront un plaisir de vous conseiller.

### **Siège principal Studen BE: Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m<sup>2</sup>/ démonstration culinaire**

Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE

Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Ve 09.00–11.30 h, 13.30–17.00 h

### **Showroom à Baar ZG: Flagshipstore 600 m<sup>2</sup>/ démonstration culinaire**

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG

Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Ve 09.00–11.30 h, 13.30–17.00 h

### **Showroom à Crissier VD: Flagshipstore 400 m<sup>2</sup>/ démonstration culinaire**

Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD

Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Ve 09.00–11.30 h, 13.30–17.00 h

Sa 09.00–14.00 h

### **Showroom à Manno TI: Expo 200 m<sup>2</sup>/ démonstration culinaire**

Via Cantonale 27, 6928 Manno TI

Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Ve 09.00–11.30 h, 13.30–17.00 h

### **Nouveau Showroom à Bironico TI: Flagshipstore 1200 m<sup>2</sup> (à partir de l'automne 2020)**

Veuillez consulter notre site internet pour connaître les heures d'ouverture actuelles des showrooms régionaux ainsi que les informations sur les jours fériés.

Afin de garantir une prise en charge optimale, nous vous demandons de bien vouloir prendre un rendez-vous. En dehors des heures d'ouverture, nous serons heureux de vous conseiller sur rendez-vous.



## FORS – Visible au premier coup d'œil

Grâce aux indications figurant juste à côté des images du produit, l'essentiel est visible d'emblée. La comparaison en vaut la peine: veuillez à la consommation d'énergie des appareils et faites des économies à long terme!

Système de niche 55 cm norme suisse.  
Hauteur de niche définie en cadre 1/6 = 12,7 cm **SMS**

Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm. **EURO**

A+: meilleure classe d'efficacité énergétique des fours et cuisinières **A+**

W: blanc

N: noir

ES: acier inox

SPF: face miroir

VarioHeat: chaleur multifonction, combinaison entre air chaud et autres types de chaleur **Vario**

Air chaud

Chaleur voûte et sol, air chaud, gril infrarouge

Chaleur voûte et sol

Chaleur voûte et sol, gril infrarouge

Chaleur voûte et sol, air chaud

Chaleur voûte et sol, air chaud humide

PizzaPlus

▲ DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au partenaire contractuel

Prix TVA incl., hors TAR. Prix valables jusqu'au 31.12.2020.

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.

Déclaration de marchandise consultable sur [www.fors.ch](http://www.fors.ch)


|  |                   |
|--|-------------------|
| Générateur de vapeur intégré dans l'appareil pour une cuisson douce et régulière                           |                   |
| Sonde de cuisson intégrée: saisit la température à cœur au degré près                                      |                   |
| Régénération<br>Réchauffe les plats comme s'ils venaient d'être cuisinés                                   |                   |
| Cuisson pro<br>Combinaison parfaite de vapeur et d'air chaud pour le pain et les pâtisseries de tout genre |                   |
| Rôtissage doux<br>Viandes tendres à souhait  |                   |
| Nettoyage pyrolyse   | <b>P</b><br>500°C |
| Cool Door  |                   |
| Volume four  | <b>73 l</b>       |
| Fermeture Soft Close   |                   |
| Cuisson sur 6 niveaux  |                   |
| Système de plat sortant partiel  |                   |
| Nettoyage catalyse   |                   |
| Fonction Micro-ondes   |                   |
| Recettes intégrés  |                   |
| Plan de cuisson en vitrocéramique  | <b>HiLight</b>    |
| Plan de cuisson à induction  |                   |
| Induction avec zones rectangulaires  |                   |
| Concept horiZone   |                   |
| Table sans cadre   |                   |
| 1 espace horiZone  | <b>H1</b>         |
| DuoZone  | <b>D</b>          |
| Largeur  |                   |
| Aspiration périphérique  |                   |
| Couverts   | <b>12</b><br>     |

## Consommation d'énergie super économique

Chez FORS et LIEBHERR, l'efficacité énergétique est et reste un thème central qui a une influence déterminante dès la conception des appareils. A l'aide de l'étiquette, la consommation peut être relevée directement sur l'appareil.

A+++ signifie la meilleure, D la plus mauvaise classe d'efficacité.

### Étiquette-énergie EU



## LIEBHERR – Visible au premier coup d'œil

Grâce aux indications figurant juste à côté des images du produit, l'essentiel est visible d'emblée. La comparaison en vaut la peine: veuillez à la consommation d'énergie des appareils et faites des économies à long terme!



– Norme européenne pour cuisines, largeur de porte 60 cm

### Bio Fresh

– Température idéale comprise entre 0 °C et 1 °C  
– Hygrométrie idéale et réglable entre 65% et 95%  
– Technologie de conservation 3 fois plus longue pour viandes, poissons, fruits et légumes

### Bio Cool

– BioCool Box avec hygrométrie idéale pour mieux préserver les fruits et légumes  
– Curseur de régulation

### No Frost

– Fini la corvée de dégivrage  
– Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité  
– Les aliments ne collent plus entre eux

### Smart Frost

– Jusqu'à 70 % de givre en moins  
– Dégivrage facile: quelques minutes suffisent  
– Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité

### A+++ A-20%

– La plus large gamme de produits dans les meilleures classes énergétiques  
– Une consommation 20 % inférieure à celle des modèles A+++

### Duo Cooling

– Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la conservation des produits frais  
– Un froid anti-givre dans le congélateur  
– Pas de mélange d'air et d'odeur entre les 2 zones

### Ice Maker

– Fabrique à glaçons automatique  
– Tiroir dédié au stockage des glaçons  
– Raccordement au réseau d'eau ou réservoir d'eau selon modèle

### Soft System

– Fermeture assistée sur verin  
– Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte  
– Fermeture automatique à partir d'un angle de 45°

### Soft Telescopic

– Tiroirs montés sur rails télescopiques avec fermeture assistée et amortie  
– Manipulation confortable et sécurisée, même avec une ouverture de porte à 90°

### Tip Open

– La porte en verre s'ouvre de 7 cm au toucher.  
– Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système SoftSystem.

### Telescopic Rails

– Tiroirs montés sur rails télescopiques  
– Manipulation sécurisée, confort d'accès  
– Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°

### Wine

– Les conditions idéales pour la conservation et le service du vin  
– Des équipements spécifiques pour conserver et préparer les meilleurs crus



# La vie en fors



Jean-Pierre Senn

Chère lectrice, cher lecteur,

Notre meilleur à votre intention!

En achetant un appareil de l'assortiment FORS, vous faites le choix d'une valeur sûre. Ces appareils allient réflexion écologique, exigences qualitatives et ergonomie élevée. Leur principale mission consiste à vous faciliter la vie. FORS est ainsi la seule entreprise suisse à accorder une **garantie complète de 5 ans** sur tous ses modèles. Si vous souhaitez encore plus de sécurité, vous pouvez prolonger cette garantie de trois ans supplémentaires, soit 8 ans au total. Vous pouvez procéder vous-même à cette prolongation de garantie en toute simplicité sur le site internet [www.fors.ch](http://www.fors.ch).

Comptant plus de 100 employés, FORS est une entreprise familiale suisse sise dans le Seeland et présente sur le marché suisse depuis plus de 40 ans. La philosophie et l'action de l'entreprise sont marquées par des valeurs typiquement suisses: honnêteté, fiabilité et efficacité.

Grâce à une étroite collaboration avec plus de 4000 partenaires du commerce spécialisé ainsi que les 4 succursales régionales, vous trouverez toujours FORS à proximité de chez vous.

Vous souhaitez en savoir plus? Les collaborateurs FORS se réjouissent de votre prise de contact.

Cordiales salutations

Jean-Pierre Senn, propriétaire de FORS SA



#### Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu'une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers. En font partie les marques **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt et Falmec.**

Vous trouverez les documents correspondants sur notre site internet FORS.

**Nouveau: enregistrement en ligne et extension à 8 ans sur notre site internet ([www.fors.ch](http://www.fors.ch)).**

#### Taillé sur mesure par FORS: la gamme la mieux assortie

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est aujourd'hui l'une des entreprises leaders suisses dans le domaine de l'électroménager. Parce que nous savons à quel point nous, Suissesses et Suisses, sommes exigeants, nous avons composé dans les pages suivantes une gamme complète d'appareils encastrables pour l'ensemble de la cuisine afin de vous simplifier la tâche.

## Des normes strictes de la qualité helvétique

L'harmonie grâce à FORS: qualité, confort et écologie

En tant qu'entreprise familiale suisse, nous posons les plus hautes exigences à nos appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. Conclusion: un appareil électroménager FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur:

[www.fors.ch/fr/sav-conseil](http://www.fors.ch/fr/sav-conseil)



### LIEBHERR

FORS: importateur général suisse de LIEBHERR

Spécialiste des réfrigérateurs et congélateurs, LIEBHERR développe et fabrique depuis plus de 55 ans des produits résolument nouveaux et convaincants. Cette philosophie permet de garantir la qualité LIEBHERR déjà proverbiale, et donc une solidité qui convainc chaque jour pendant de nombreuses années.

FORS près de chez vous: grâce à 4000 partenaires spécialisés

Tous les appareils rigoureusement testés sont disponibles en exclusivité dans le commerce spécialisé le plus proche de chez vous. Des spécialistes vous y offriront un conseil compétent et un montage minutieux. Nous entretenons une étroite relation avec les commerçants spécialisés que nous formons et perfectionnons, pour que vous puissiez compter sur FORS là où vous habitez.

|   |  | GRATUIT   | ①  | ②  | ③   | ④  |
|---|--|---|--|--|---|--|
| <b>Prestations</b>  |  | <b>FORS Swiss Garantie 5</b><br>Par appareil                    | <b>FORS Swiss Security 8</b><br>Par appareil   | <b>FORS Swiss Security 8</b><br>Par cuisine  | <b>FORS Swiss Security 8</b><br>Par colonne de lavage maison individuelle | <b>FORS Swiss Security 8</b><br>Par colonne de lavage immeuble locatif |
| <b>Catégories</b><br>1–3 Ménager<br>4 Commercial<br>5 Forfait Combi maison individuelle |  | <b>Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie complète</b> | <b>Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)</b> | <b>Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)</b> | <b>Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète</b>           | <b>Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète</b>        |
| 1   | Tous les appareils ménagers qui ne sont pas dans la catégorie 2  | Fr. 140.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 150.80</b> (incl. TVA)          | Fr. 270.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 290.80</b> (incl. TVA)   |  | —   | —  |
| 2   | Lave-vaisselle, combinés Side-by-Side, réfrigérateur avec IceMaker, lavage/séchage maison individuelle       | Fr. 250.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 269.25</b> (incl. TVA)          | Fr. 370.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 398.50</b> (incl. TVA)   | Fr. 990.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 1066.25</b> (incl. TVA)  | Fr. 590.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 635.45</b> (incl. TVA)                    | —  |
| 3   | Lavage/séchage immeuble locatif  | Fr. 490.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 527.75</b> (incl. TVA)          | Fr. 670.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 721.60</b> (incl. TVA)   | —  | —   | Fr. 990.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 1066.25</b> (incl. TVA)                |
| 4   | Appareils de réfrigération et congélation commerciaux, Mediline, meubles de réfrigération, automates à glace | Fr. 250.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 269.25</b> (incl. TVA)          | —  | —  | —   | —  |
| 5   | Forfait Combi: maison individuelle 1 cuisine et 1 colonne de lavage  | Fr. 1310.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 1410.90</b> (incl. TVA)        | —  | 1 cuisine et 1 colonne de lavage<br>Fr. 1580.– (excl. TVA)<br><b>Fr. 1701.70</b> (incl. TVA)     | ② + ③   |  |

Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet de FORS.  
[www.fors.ch](http://www.fors.ch)



## La cuisson à vapeur avec FORS – une cuisson saine pour les amateurs de bonne cuisine

Avec nos appareils hightech, vous faites de chaque plat un repas de fête: La cuisson à vapeur ménage et préserve donc les vitamines, les minéraux et le goût des aliments. Plus besoin non plus de surveiller la cuisson – finis les plats qui débordent ou attachent. Les appareils sont fabriqués en Suisse.



## Equipement

### L'Electronic Steam System (ESS)

Les appareils équipés de ce générateur de vapeur externe bénéficient d'une production de vapeur et d'un changement de climat très rapides. Grâce à un réservoir d'eau intégré, aucune installation particulière n'est nécessaire. Après la cuisson, l'eau est refoulée dans le réservoir d'eau. Ainsi, aucun résidu liquide ne s'accumule dans l'enceinte de cuisson ou dans les conduites d'eau.

### Le tiroir entièrement extractible

Avec les nouveaux tiroirs robustes entièrement extractibles, vous pouvez sortir entièrement les plats et pâtisseries hors de l'enceinte de cuisson. Facilement et confortablement.



## Programmes plaisir de dégustation

### Cuisson à vapeur

La cuisson à vapeur à des températures individuellement adaptées ménage les précieuses vitamines et les minéraux. Les aliments ne sont pas délavés et conservent toutes leurs substances aromatiques.

### Rôtissage doux breveté

(Modèles ST-XXSL/ST-SL/F-XXSE)  
Une viande tendre à souhait exactement au moment voulu. Cette innovation raffinée assure automatiquement et dynamiquement une cuisson à cœur grâce à une sonde. La viande est prête à être servie exactement au moment programmé.

### Régénération

Une combinaison spéciale de vapeur et d'air chaud réchauffe en douceur les menus préparés. Sans qu'ils perdent rien de leur qualité et de leur moelleux. Vos repas ont la même saveur que s'ils venaient juste d'être concoctés.

### Gourmet-Vapeur

Vous cuisinez des recettes préprogrammées du chef cuisinier.



### Cuisson pro

(Modèles ST-XXSL/ST-SL)  
La combinaison de vapeur et d'air chaud est parfaite pour toutes les viennoiseries à pâte levée. Vous obtenez une croûte brillante des plus appétissantes – et tout aussi croustillante que si elle venait tout droit du boulanger du coin.

### Cuisson matic

(Modèles ST-XXSL/ST-SL)  
Vous réussissez vos menus automatiquement – sans devoir entrer manuellement la durée, la température, le mode de fonctionnement et le poids. Et vous savez toujours, à la seconde près, quand vos plats sont prêts.

### Recettes intégrées

(Modèles ST-XXSL/ST-SL/F-XXSE)  
52 recettes du pro. Jamais c'était aussi facile à cuisiner. Préparer les ingrédients dans la quantité prescrite. Mettre le plat dans l'enceinte et choisir la recette enregistrée. Laissez-vous séduire.



ST-XXSL 60 SpF 23012 ■ Fr. 5990.–


- Combisteamer norme Euro
- ESS avec générateur de vapeur externe (cf. p. 7)
- Enceinte de cuisson en DualEmail
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Réservoir d'eau intégré 0,9 litres avec extension automatique, aucune prise d'eau n'est nécessaire
- Display entièrement en couleur en 6 langues
- Eclairage intérieur: 2 lampes halogène
- 6 fonctions four: chaleur voûte et sol, Varioheat, PizzaPlus, air chaud humide, gril infrarouge à grande surface, rôtissage doux
- Fonctions steamer: vapeur, vacuisine, cuisson douce à vapeur, automatique de régénération, régénération, cuisson professionnelle pour le pain, air chaud humide
- Utilisation conviviale avec températures conseillées et recettes intégrées
- 1 plaque à gâteau TopClean, 1 plaque inox, 1 plaque inox perforée, 1 grille
- Livre à recettes

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 2 x 10 A  
230 V 1 N~ 1 x 16 A
- Volume intérieur: 55 litres
- Niche: H x L x P 594 x 560 x 570 mm

**Accessoires:**


- Tiroir sur roulettes 2 niveaux, K5.0880, Fr. 293.–



Toujours au courant



Choix de programmes facile par le grand bouton central. Le display coloré montre les réglages choisis.



Choisissez le réglage préféré pour une cuisson individuelle ou un des nombreux programmes entièrement automatiques. **GourmetVapeur** avec des menus gourmand préprogrammés, **RôtissageDoux** à air chaud ou à vapeur pour une viande tendre, **CuissonMatic** sans programmation de la durée, la température et la quantité ou **CuissonPro** pour un pain aussi frais que chez le boulanger. **EasyCook** vous renseigne avec plus de 100 conseils pour le choix du programme idéal.

L'utilisation est facilité par les tiroirs entièrement extractibles en option ou la touche pour éjecter le bac à eau.





## Livres de recettes

En plus des 69 recettes ajoutées aux steamers «Magie de cuisson à vapeur», vous pouvez commander des livres de recettes supplémentaires et surprendre vos invités avec des créations originales.

Ce nouveau programme de délices exclusifs suscitera votre enthousiasme et vous épatera. Bonne réussite!

Pour ST-XXSL

### **Gourmet-Vapeur**

F 54 recettes J23005.015, Fr. 38.–

### **Gourmet-Dämpfen**

D 54 recettes J23005.014, Fr. 38.–

Pour ST-XXSL, F-XXSE

### **Cuisson variées**

F 52 recettes J21021.931, Fr. 38.–

### **Vielseitig Backen**

D 52 recettes J21021.930, Fr. 38.–



## La cuisson au four avec FORS – un grand choix de modèles pour une grande diversité culinaire

FORS propose un vaste choix de modèles de fours et de cuisinières dotés de fonctions très diverses. Ces modèles sont idéaux pour le style de vie moderne et une grande diversité culinaire. Quoi que vous vouliez, cela est possible avec FORS.



## Équipement

### Sécurité élevée

Tout l'assortiment de fours et cuisinières est équipé d'un triple vitrage miroir réfléchissant la chaleur – grâce à lui, la face avant du four reste froide.

Les nouvelles grilles de support facilitent encore la manipulation et augmentent la sécurité. Les plaques à gâteaux et les grilles peuvent être introduites et retirées sans peine. La forme a été optimisée, vos mets ne risquent plus de basculer ou de glisser.

### Enceinte de cuisson spacieuse

Les nouveaux fours et cuisinières offrent toute la place nécessaire pour confectionner de bons petits plats. Même les mets ou récipients de cuisson les plus volumineux y sont à l'aise – grâce au volume important, de jusqu'à 68 litres, de l'enceinte de cuisson.

### Glissière extension totale très confortable

(Modèles FCSE et F-XXSE) Pour un confort d'utilisation encore plus grand: Avec les nouvelles glissières extension totale robustes, vous pouvez sortir entièrement vos plats et pâtisseries de l'enceinte de cuisson. Facilement et confortablement.

## Nettoyage

### TopClean

(Modèle F-XXSE) Ce nouveau revêtement anti-adhérent de l'émail permet de nettoyer sans peine l'enceinte de cuisson et les plaques à gâteaux.

### BrillantEmail

Le revêtement lisse et résistant est particulièrement facile à entretenir et réduit le nettoyage à un strict minimum.



## Programmes plaisir de dégustation

### Air chaud

Ce mode de fonctionnement vous permet de faire cuire simultanément plusieurs plats sur jusqu'à trois niveaux. Le nouveau marquage latéral des supports facilite l'introduction correcte des plats.

### PizzaPlus

(Modèles F-XXSE, F-XXT) La pizza comme chez l'Italien du coin – grâce à l'air chaud, combiné avec la chaleur sol réglée avec précision. La pâte de la pizza, de la quiche ou du gâteau aux fruits n'a jamais été aussi croustillante.

### Air chaud humide ainsi que chaleur voûte/sol humide

La chaleur humide réduit l'évacuation d'air hors de l'enceinte de cuisson. Elle fait économiser de l'énergie – et grâce à elle, les gratins conservent tout leur moelleux.

### Rôtissage doux breveté

(Modèle F-XXSE) Une viande tendre à souhait exactement au moment voulu. Cette innovation raffinée assure automatiquement et dynamiquement une cuisson à cœur grâce à une sonde. La viande est prête à être servie exactement au moment programmé.

### Recettes intégrées

(Modèle F-XXSE) 52 recettes du pro. Jamais c'était aussi facile à cuisiner. Préparer les ingrédients dans la quantité prescrite. Mettre le plat dans l'enceinte et choisir la recette enregistrée. Laissez-vous séduire.



A  
EURO  
Vario



A  
EURO  
Vario

**F-XXSE 60 SpF 21016** ■ Fr. 3290.–

**F-XXT 60 W 21041** □ Fr. 2760.–

**F-XXT 60 N 21041** ■ Fr. 2760.–

- Four norme Euro
- Enceinte de cuisson avec BrillantEmail et TopClean
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Commande du four par montre électronique numérique
- Display graphique en 7 langues
- **Recettes intégrées**
- **Sonde de cuisson et rôtissage doux**
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 2 lampes halogène
- Swiss Made
- **Varioheat**
- Gril infrarouge à petite et grande surface
- **Avec chaleur sol extérieure**
- Ventilation de la niche
- **Mise en température rapide**
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux TopClean, 1 grille

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 2 x 10 A  
230 V 1 N~ 1 x 16 A
- Volume intérieur: 68 litres
- Niche: H x L x P 594 x 560 x 570 mm

**Accessoires:**

- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, K4.0207, Fr. 367.–  
(Ne pas utiliser de feuille de protection en alu)



- Four norme Euro
- Boutons de commande
- Commande du four par montre électronique Display LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lamps halogène
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole, air chaud, PizzaPlus, gril/gril avec air chaud, préchauffage rapide, chauffe-plats
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille


**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2~ 2 x 10 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 550 mm

**Accessoires:**

- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 374.–





A  
EURO  
Vario  
[Icons: Fan, Grill, Protection Sheet]

**CC 460 W 22008**

Fr. 2390.–

Jusqu'à épuisement du stock

**CC 460 N 22008**

Fr. 2390.–

Jusqu'à épuisement du stock

- Cuisinière norme Euro
- Enceinte de cuisson en BrillantEmail
- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux à 2 circuits), sans plaques
- Boutons de commande escamotables
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 2 lampes halogènes
- **Varioheat**
- Gril infrarouge à petite et grande surface
- Chaleur voûte et sol
- Ventilation de la niche
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection


**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 3~ 3 x 16 A  
400 V 2~ 2 x 20 A
- Volume intérieur: 52 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

**Accessoires:**

- Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 390.–
- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1390.–
- Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1590.–
- Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K4.4374, Fr. 299.–

**Plans de cuisson: cf. p. 27**



A  
EURO  
[Icons: Fan, Grill, Protection Sheet]

**CLS 460 N 22005**

Fr. 1990.–

Jusqu'à épuisement du stock

**CLS 460 W 22005**

Fr. 1990.–

Jusqu'à épuisement du stock

- Cuisinière norme Euro
- Enceinte de cuisson en BrillantEmail
- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux à 2 circuits), sans plaques
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 1 lampe halogène
- Gril infrarouge à petite et grande surface
- Chaleur voûte et sol
- Ventilation de la niche
- 1 plaque à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection


**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 3~ 3 x 10 A  
400 V 2~ 2 x 10–20 A
- Volume intérieur: 56 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

**Accessoires:**

- Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 390.–
- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1390.–
- Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1590.–
- Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K4.4374, Fr. 299.–

**Plans de cuisson: cf. p. 27**



A  
EURO  
[Icons: Fan, Grill, Protection Sheet]

**CL 460 W 22002**

Fr. 1890.–

Jusqu'à épuisement du stock


- Cuisinière norme Euro
- Enceinte de cuisson en BrillantEmail
- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (1 circuit) pour 4 zones de cuisson, sans plaques
- Commande du four avec programmes et températures séparés
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 1 lampe halogène
- Chaleur voûte et sol
- Ventilation de la niche
- 1 plaque à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 3~ 3 x 10 A  
400 V 2~ 2 x 20 A
- Volume intérieur: 56 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

**Accessoires:**

- Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 390.–
- Plan vitrocéramique GKT 604 ES, Fr. 1190.–
- Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K4.4374, Fr. 299.–



### Cuisinière norme Euro

**Cuisinière exclusive norme Euro au look moderne avec bandeau et poignée en acier inox ou laqué en blanc ou en noir.**

Montage simple dans une niche standard norme Euro niche. H x L x P: 600 x 560 x 550 mm



#### Boutons escamotables

Boutons rétractables avec fonction de sécurité uniquement en position éteinte.

#### Poignée de four maniable en acier inox

#### Porte pleine UltraCoolDoor

La plus grande sécurité grâce au triple vitrage. Deux verres d'isolation sont munis d'une couche à réflexion métallique afin d'obtenir des températures très basses. La porte et verre à l'intérieur sont facilement démontables. Basses températures dans la niche et protection des meubles adjacents par la ventilation du four et ensuite par l'arrêt différé.

#### Enceinte XXL

Avec un volume utile de 71 litres, 4 niveaux de cuisson et éclairage clair par une lampe halogène 25 W.

#### Auto nettoyage catalytique

La paroi catalytique peut être facilement remplacée en cas d'entretien.



#### Horloge électronique avec contrôle du four




Réglage facile de la durée de fonctionnement, du départ différé et de la minuterie ainsi que le verrouillage d'enfant. En plus, le volume de la sonnerie et le contraste de l'affichage peuvent être réglés.

#### Possibilités de cuisson nombreuses grâce à 11 fonctions de cuisson

- **Préchauffage rapide** raccourcit le temps d'attente à la température choisie.
- **Chaleur voûte/sole** pour une cuisson sur un niveau en gardant l'humidité
- **Petit/grand gril** pour un brunissement optimale de la volaille et des rôtis
- **Gril ventilé**, la combinaison optimale d'air chaude avec les ondes de brunissement infrarouge
- **Air chaud, air chaud avec chaleur sole**, rend un fond croustillant aux tartes et pizzas
- **Chaleur sole ventilée**, pour la cuisson de mets plats ou réduction de fruits et légumes
- **Chauffe plat**, afin que les mets peuvent être savourés plus longtemps à chaud.
- **AquaClean, auto nettoyage pratique** en seulement 30 minutes
- **Décongélation**, pour une décongélation spéciale et ménageant les aliments congelés

### Vitrocérame HiLight



Avec un élégant cadre de protection en acier. Encastrable dans une découpe standard (490 x 560 mm). Réglage précis grâce à des régulateurs de 9 niveaux dont deux régulateurs de deux zones pour petits et grandes casseroles et zone ovale pour des poêles à rôtir ou poissonnières. Affichage de la température résiduelle pour chaque zone.

#### Accessoires pratiques

Système de rails sortants partiels (pour 2 plaques) ou entièrement (pour 3 plaques). Les plaques restent à l'horizontale et facilite ainsi l'extraction des récipients.



A

EURO

Vario

**CHD 6042 ES**

■ Fr. 1790.–

**CHD 6042 W**

□ Fr. 1790.–

**CHD 6042 N**



■ Fr. 1790.–

**– Cuisinière norme Euro**

- Classe A
- Bandeau et poignée en inox ou blanc ou noir
- Commande du four avec horloge électronique digitale
- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie **escamotables**, (2 x 2 circuits)
- **11 fonctions du four**: Préchauffage rapide, chaleur voûte/sole, petit/grand gril, gril ventilé, air chaud avec chaleur sole, air chaud, chaleur sol ventilé, chauffe plats, AquaClean, defrost
- Cooldoor, porte avec fenêtre panoramique à triple vitrage et deux réflecteurs métalliques, démontable
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 1 lampe
- Ventilation de la niche
- Aération automatique après arrêt
- 1 plaque à gâteaux
- 1 grille

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 3 N 3 x 16 A
- Volume intérieur: 71 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 550 mm



EURO

HiLight

**GKD 6042 ES**


■ Fr. 990.–

**– Vitrocérame HiLight (seulement pour les modèles CHD)**

- Cadre en inox
- Zones de cuisson:
  - $\varnothing$  2 x 150 mm, 1200 W
  - 1 x commutable  $\varnothing$  120/210 mm, 800/2200 W
  - 1 x zone de rôtissage  $\varnothing$  170/265 mm, 1500/2400 W
- Affichage de la température résiduelle
- Verre: H x L x P 54 x 600 x 525 mm

**Accessoires:**

- Plaque à gâteaux 222886, Fr. 30.–
- Tiroirs partiellement extractable 2 niveaux 640248, Fr. 80.–
- Tiroirs entièrement extractable 3 niveaux 640245, Fr. 230.–





### Tiroir chauffant

**WS 60/144 SpF** Fr. 1490.–  
**WS 60/144 ES** Fr. 1590.–  
 H x L = 14,4 x 60 cm  
 Gamme de températures 30–80 °C  
 Capacité: vaisselle pour 6 personnes ou 14 assiettes  
 Pour tous les modèles SpF/ES norme Euro

**WS 60/162 SpF** Fr. 1530.–  
**WS 60/162 ES** Fr. 1630.–  
 H x L = 16,2 x 60 cm  
 Gamme de températures 30–80 °C  
 Capacité: vaisselle pour 10 personnes ou 20 assiettes  
 Poignée-barre  
 Pour tous les modèles SpF/ES norme Euro

**WS 60/220 SpF** Fr. 1630.–  
**WS 60/220 ES** Fr. 1730.–  
 H x L = 22 x 60 cm  
 Gamme de températures 30–80 °C  
 Capacité: vaisselle pour 15 personnes ou 30 assiettes  
 Poignée-barre  
 Pour tous les modèles SpF/ES norme Euro



### Tiroir sur roulettes

**K4.4374** Fr. 299.–  
 Tiroir sur roulettes 3 niveaux pour FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS

**1060456** Fr. 374.–  
 Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux pour F-XXT, C

**K4.0210** Fr. 266.–  
 Tiroirs entièrement extractibles 2 niveaux pour ST-SL

**K5.0880** Fr. 293.–  
 Tiroir sur roulettes 2 niveaux pour ST-XXSL

**K4.0207** Fr. 367.–  
 Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux pour F-XXSE



### Bac de cuisson perforé, grille

**K4.2363** Fr. 73.–  
 Perforé, 40 mm, 2/3 GN CNS gastronomique pour FCST-XSL, ST-SL, ST-XXSL

**K2.3208** Fr. 63.–  
 Perforé, 40 mm, 1/3 GN CNS gastronomique pour FCST-XSL, ST-SL, ST-XXSL

**K2.7357** Fr. 73.–  
 Perforé, 65 mm, 1/3 GN CNS gastronomique pour FCST-XSL, ST-SL, ST-XXSL

**K4.0011** Fr. 83.–  
 Perforé, 25 mm, CNS pour ST-XXSL

**K4.0008** Fr. 83.–  
 Perforé, 28 mm, CNS pour FCST-XSL

**K4.4119** Fr. 21.–  
 Grille pour F-XXT, CT, CM, C, FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS

**K4.4120** Fr. 62.–  
 Grille pour ST-XXSL

**K4.3206** Fr. 51.–  
 Grille 2/3 GN gastronomique pour FCST-XSL, ST-SL

**K4.4122** Fr. 62.–  
 Grille pour FCST-XSL



### Plaque à gâteaux, bac de cuisson

**K4.4006** Fr. 37.–  
BrillantEmail  
pour FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS, ST-XXSL

**K4.4005** Fr. 47.–  
BrillantEmail  
pour FCST-XSL, F-XXSE



### Plat en porcelaine, moule en porcelaine, thermobox

**K2.7626** Fr. 63.–  
Moule en porcelaine 1/3 GN gastronomique  
pour tous les steamer

**K2.7622** Fr. 84.–  
Moule en porcelaine 1/2 GN gastronomique  
pour tous les steamer

**K2.7621** Fr. 104.–  
Moule en porcelaine 2/3 GN gastronomique  
pour tous les steamer

**K2.1252** Fr. 30.–  
Plaque perforée ES pour plat 1/3 GN gastronomique  
pour tous les steamer

**K2.1243** Fr. 36.–  
Plaque perforée ES pour plat 1/2 GN gastronomique  
pour tous les steamer

**K2.1254** Fr. 40.–  
Plaque perforée ES pour plat 2/3 GN gastronomique

**K3.7234** Fr. 78.–  
Thermobox 1/3 GN gastronomique  
pour tous les steamer

### Accessoires divers

**B28.005** Fr. 17.–  
Détartrant  
pour FCST-XSL, FCSS, ST-SL, ST-XXSL

**K5.0572** Fr. 84.–  
Set de montage  
Pour le montage colonne de steamer  
et fours courts

**Livre de recettes «Gourmet-Vapeur»** Fr. 38.–  
Cf. p. 9

**Livre de recettes «Cuisson variées»** Fr. 38.–  
Cf. p. 9



180° 3000

Brandt


## Design, fonctionnalité et performance

Cette nouvelle collection signée Brandt révèle une passion authentique pour le design, la recherche et le soin rigoureux apportés aux détails. Les matériaux nobles des façades verre sur inox, plein verre noir ou blanc répondent à toutes les sensibilités esthétiques. L'élégance des lignes se conjugue au raffinement des bandeaux de commandes épurés, tout particulièrement sur les fours de verre blanc, au style affirmé et à l'ergonomie repensée de la poignée.



## De nouvelles interfaces simples et intuitives

**Commandes sensibles** avec contrôle des modes de cuisson choisis par **un subtil rétro-éclairage blanc, sélecteur mono-manette central**, retour d'information des fonctions par LED blanc sur un ou deux afficheurs... La programmation électronique des nouveaux fours Brandt se révèle claire, précise et fiable, quel que soit le modèle choisi.



## La «Multifonction» Brandt: goûtez la différence

**Brandt réinvente la chaleur tournante.** Grâce à un **nouveau procédé de diffusion de la chaleur** Injection accélérée de l'air chaud et œuies entièrement retravaillées, la température est homogène dans 100% de la cavité pour garantir à vos cuissons multiples et tous vos plats une qualité et un résultat invariablement parfaits.

### De nouvelles recettes d'efficacité

- **Smart Assist.** En fonction du mode de cuisson choisi, le four préconise non seulement la température idéale, mais également la **durée de cuisson** adaptée.
- **Easy Start.** Cette fonction permet de **mémoriser vos préférences** et les paramètres des plats les plus souvent réalisés.

## La dimension du confort

### Un volume optimisé de 73 litres

Ces nouveaux fours vous invitent à cuisiner de grands et nombreux plats. Les **six niveaux de gradins** permettent d'exploiter pleinement et librement l'espace intérieur disponible.



### Porte Soft Close

Ce système de fermeture de porte progressive, en douceur et sans bruit, est aussi l'assurance de préserver durablement votre four.

### Fonction Pyro Express

**Ultra rapide et 50% plus économique**, cette fonction utilise la chaleur résiduelle d'une cuisson précédente pour nettoyer la cavité en 59 minutes chrono.

### Porte froide

Composée de 4 vitres, elle vous assure pendant la cuisson ou la pyrolyse d'une température de surface toujours inférieure au seuil de brûlure.



**BXP 5556 X**

Fr. 2190.–


- Four norme Euro
- Multifonction Plus
- Programmateur à touches sensibles rétro éclairé blanc
- Nettoyage pyrolyse
- 6 fonctions de cuisson
- Gestion et régulation électronique
- SmartAssist: cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Minuterie indépendante 59 minutes
- Cool Door, 4 vitres
- Classe énergétique A+
- Volume four 73 l
- Porte avec fermeture Soft Close
- Cuisson sur 6 niveaux

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance totale de 3385 W
- 1 câble de raccordement: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

**Accessoires:**

- 1 grille sécurité avec pognée
- 1 plat de 45 mm
- 1 plat de 20 mm
- 1 système de plat sortant



**BXP 5330 X  
BXP 5330 XH**

Fr. 1990.–

Fr. 1990.–\*

- Four norme Euro
- Multifonction Plus
- Nettoyage Pyrolyse
- 6 fonctions de cuisson
- Gestion et régulation électronique
- SmartAssist: cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Minuterie indépendante 59 minutes
- Cool Door, 4 vitres
- Classe énergétique A
- Volume four 73 l
- Cuisson sur 6 niveaux


**Caractéristiques techniques:**

- Puissance totale de 3385 W
- 1 câble de raccordement:  
BXP 5330 X: 230 V 1 N 1 x 16 A  
BXP 5330 XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

**Accessoires:**

- 1 grille sécurité avec poignée
- 1 plat de 45 mm

\* Plus value de Fr. 120.– pour la version 400 V



**BXC 5332 X**

Fr. 1690.–


- Four norme Euro
- Multifonction
- Nettoyage catalyse
- 6 fonctions de cuisson
- Gestion électronique de cuisson
- SmartAssist: cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Minuterie indépendante 59 minutes
- Porte ventilée, 3 vitres
- Classe énergétique A
- Volume four 73 l
- Cuisson sur 6 niveaux
- Système de plat sortant

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance totale de 2650 W
- 1 câble de raccordement: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

**Accessoires:**

- 1 grille sécurité avec poignée
- 1 plat de 20 mm





A  
EURO  
  
73 l  
6  
↑  
1

### BXE 5532 X BXE 5532 XH

Fr. 1390.–  
Fr. 1390.–\*

- Four norme Euro
- Multifonction Plus
- Nettoyage manuel
- 7 fonctions de cuisson
- Gestion électronique de cuisson
- SmartAssist: cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
- Porte ventilée
- Classe énergétique A
- Volume four 73 l
- Cuisson sur 6 niveaux


#### Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 2650 W
- 1 câble de raccordement:  
BXE 5532 X: 230 V 1 N 1 x 16 A  
BXE 5532 XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

#### Accessoires:

- 1 grille sécurité avec poignée
- 1 plat de 20 mm

\* Plus value de Fr. 120.– pour la version 400 V



EURO


### BMS 6112 X

Fr. 790.–

- Micro-ondes norme Euro
- Volume 17 l
- Programmateur électronique
- Micro-ondes 700 W
- Micro-ondes pour installation dans un amoire haute ou amoire supérieure
- 3 fonctions de cuisson
- Diamètre maxi de plat: 24 cm
- Minuterie 60 minutes
- Intérieur cavité inox (H x L x P):  
205 x 290 x 299 mm
- Câble de raccordement sans fiche 130 cm
- Kit inox d'encastrement
- Couleur: Inox

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V/10 A
- Niche: H x L x P 380 x 560 x 310 mm



## Une installation facile


### Tout intégrables, ils ont leur place partout!

Pour la simplicité d'encastrement:

- Les micro-ondes tout intégrables disposent de multiples atouts, dont celui de se glisser tout simplement dans une niche standard de 38 cm.
- Parfaitement adaptés aux meubles hauts d'une profondeur de 31 cm
- Ils sont fournis avec leur propre kit d'encastrement

### Cavité inox

Les micro-ondes intégrables disposent d'une cavité inox qui est le matériau de référence en matière d'hygiène alimentaire. Ses propriétés de réflexion de la lumière permettent également une meilleure visibilité des aliments.





## La cuisine avec FORS – des plans de cuisson hautement perfectionnés qui allient élégance et économie

Les plans de cuisson FORS ont tout ce qu'un utilisateur exigeant attend d'eux: un design élégant, une manipulation simple et une qualité robuste. Tout en respectant les prescriptions légales. Pour cuisiner moderne, économique, propre et sûr.



### L'induction conviviale

Grâce à la reconnaissance automatique des récipients de cuisson, l'induction est activée seulement si une casserole se trouve sur le plan de cuisson. Le plan de cuisson s'arrête automatiquement lorsque vous enlevez le récipient.

La cuisson par induction nécessite 50% d'énergie en moins. La température de la surface du plan de cuisson est toujours inférieure à celle de la casserole et de son contenu. Cela réduit considérablement les risques de brûlures – et facilite le nettoyage si une casserole venait à déborder.

#### Autres avantages

- Commande sensorielle résistante à l'usure et aux salissures
- Régulation de température très précise et réaction immédiate pour une cuisson au degré près
- Régulation de puissance des plus précises: neuf degrés de puissance et jusqu'à quatre degrés Booster pour une puissance maximale quadruplée

### Zones de cuisson HiLight rapides

Les zones de cuisson HiLight sont un système très perfectionné qui fait venir à température la zone de cuisson en quelques secondes seulement. Elles permettent de faire chauffer un plat très rapidement. Ce système convient pour tous les types de récipients de cuisson. Comme le plan de cuisson vitrocéramique est très résistant, il peut également servir de surface de travail lorsqu'il est à l'arrêt.

### Utilisation simple

#### Commande coulissante sans contact

Pour un réglage encore plus rapide des degrés de puissance, il vous suffit de glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

#### Automatisme de cuisson rapide

Garantit la pleine puissance dès le début de la cuisson. Est complété par le libre réglage du degré de cuisson suivant.

#### Minuterie

Arrête automatiquement la zone de cuisson utilisée au bout de la durée présélectionnée. Sert également de minuterie.

### Sécurité élevée

#### Touche Stop-and-go

Pour interrompre et redémarrer la cuisson.

#### Affichage de la température résiduelle

Indique quelles sont les zones de cuisson encore chaudes.

#### Commande Touch-Control avec sécurité anti-débordement

Arrête le plan de cuisson dès que le liquide qui a débordé recouvre la zone de commande.

#### Fonction de verrouillage

Protège contre un enclenchement inopiné durant le nettoyage.

### Différents types de cadres

#### Plans de cuisson sans cadre (FB)

Intégration idéale et compacte dans le cas d'un montage à fleur ou par dessus.



#### Plans de cuisson avec bord à facettes (FA)



Aspect élégant et haut de gamme.



#### Plans de cuisson avec cadre en acier inox (ES)

Cadre en acier inox sus-jacent dans un design classique.





**TIFS 844 FB**  
**TIFS 844 ES**

Fr. 2890.–  
Fr. 2990.–

**TIFS 644 FB**  
**TIFS 644 ES**

Fr. 2590.–  
Fr. 2690.–

**TIST 604 FB Slider**  
**TIST 604 ES Slider**

Fr. 1990.–  
Fr. 1990.–

- Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables
- Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES
- Commande par Slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction Pause, sécurité enfants
- Automatisation de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre
- Fonction pontage
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Joint

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
- Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 750 x 490 mm
- Verre: FB H x L x P 50 x 764 x 504 mm
- ES H x L x P 50 x 770 x 510 mm

- Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables
- Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES
- Commande par Slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction Pause, sécurité enfants
- Automatisation de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre
- Fonction pontage
- Fonction pontage centre
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Joint




**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
- Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 560 x 490 mm
- Verre: FB H x L x P 50 x 574 x 504 mm
- ES H x L x P 50 x 580 x 510 mm

- Table à induction
- Commande Slider
- 4 zones de cuisson
- Sans cadre FB
- Cadre en acier inox ES
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 plans de cuisson à induction avec 9 degrés de puissance
- 1 x 16 cm 1400 W
- 1 x 18 cm 1400/2000 W Booster
- 1 x 23 cm 2300/3000 W Booster
- 1 x 18 cm 1400 W
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 7100 W
- Découpe: H x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Verre FB: H x L x P 4 x 574 x 504 mm R = 5 mm
- ES: L x P 580 x 510 mm





### TIFS 944 FB

Fr. 2990.–



Jusqu'à épuisement du stock

- Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables
- Surface montage à fleur FB
- Commande par Slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction chef de cuisine (fonction move)
- Fonction pause, sécurité enfants
- Automatisation de cuisson rapide, fondre 42 °C, tenir au chaud 70 °C, frémir 94 °C
- Fonction pontage 2 fois
- 4 plans de cuisson à induction  
4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Joint

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
- Découpe: H x L x P 50 x 860 x 410 mm
- Verre: H x L x P 50 x 900 x 430 mm

Idéal pour hottes Downdraft  
→ Catalogue Falmecc



### TIFS 382 FB


Fr. 1890.–

- Table à induction à 2 zones rectangulaires combinables
- Surface montage à fleur FB
- Commande par Slider
- 2 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 2 zones de cuisson
- 2 niveaux Booster
- Fonction pause, sécurité enfants
- Automatisation de cuisson rapide, fondre 42 °C, tenir au chaud 70 °C, frémir 94 °C
- Fonction pontage
- 2 plans de cuisson à induction  
2 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Joint

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 3700 W
- Découpe: H x L x P 50 x 350 x 490 mm
- Verre: H x L x P 50 x 380 x 520 mm
- R = 3 mm

Spécialement conçue pour hottes Piano  
→ Catalogue Falmecc




### TITYS 382 Teppan Yaki FB

Fr. 3990.–

- Teppan Yaki à induction 2 zones induction combinables
- Surface montage à fleur FB
- Commande par Slider
- Zones de cuisson en inox
- 2 x 16 cm 1400 W
- Fonction autonettoyage
- Minuterie pour les 2 zones de cuisson
- Sécurité enfants
- Joint


#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2 N 2800 W 16 A
- Découpe: H x L x P 60 x 360 x 490 mm
- Verre: H x L x P 60 x 380 x 520 mm





SMS  
EURO  
HiLight



SMS  
EURO  
HiLight

### HCN 8042 ES

Fr. 1990.–

- 4 zones de cuisson HiLight avec **bord à facettes (FA), à fleur (FB) ou cadre en inox (ES)**
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 x 14,5 cm 1200 W
- 1 zone à 2 circuits commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
- 1 zone commutable de 12 à 18 cm, 1800 W
- 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm 2400 W
- Automatisation de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle
- Total-Stop, sécurité enfants
- Racloir à lame, joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V **3N~** 7600 W
- Découpe: H x L x P 70 x 750 x 490 mm
- Verre: H x L x P 55 x 770 x 510 mm

### HCN 6042 FA HCN 6042 FB HCN 6042 ES

Fr. 1850.–



Fr. 1850.–


Fr. 1850.–

- 4 zones de cuisson HiLight avec **bord à facettes (FA), à fleur (FB) ou cadre en inox (ES)**
- 2 x 14,5 cm, 1200 W
- 1 zone commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
- 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm, 2400 W
- Automatisation de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle, timer
- Total stop, sécurité enfants
- Racloir à lame, joint, set d'encastrement avec pinces de fixation


#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V **2N~** 7000 W
- Découpe: H x L x P 70 x 560 x 490 mm
- Verre FA: H x L x P 55 x 600 x 520 mm
- Verre FB: H x L x P 55 x 574 x 504 mm R = 5 mm
- Verre ES: H x L x P 55 x 580 x 510 mm






SMS  
EURO  
HiLight



SMS  
EURO  
HiLight



SMS  
EURO  
HiLight

### GKU 642 ES GKUT 642 ES

■ Fr. 1590.-  
■ Fr. 1590.-

- 4 zones de cuisson avec **cadre extra-large en acier inox**
- **Cadre extra-large pour remplacer des plaques en fonte**
- 1 x  $\varnothing$  18 cm
- 1 x  $\varnothing$  14,5 cm
- 1 x  $\varnothing$  12/21 cm 2 circuits
- 1 x  $\varnothing$  12/19 cm 2 circuits
- **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**
- Affichage de la température résiduelle
- Mise en température ultra-rapide

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V/7000 W
- Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm
- Verre: H x L x P 50 x 605 x 545 mm

Cuisinières: cf. p. 12

### GKT 642 ES

■ Fr. 1390.-

- 4 zones de cuisson avec **cadre en acier inox**
- 1 x  $\varnothing$  18 cm
- 1 x  $\varnothing$  14,5 cm
- 1 x  $\varnothing$  12/21 cm 2 circuits
- 1 x  $\varnothing$  12/19 cm 2 circuits
- **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**
- Affichage de la température résiduelle
- Mise en température ultra-rapide

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V/7000 W
- Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm
- Verre: H x L x P 50 x 580 x 510 mm




### GKT 604 ES

■ Fr. 1190.-

- 4 zones de cuisson avec **cadre en acier inox**
- 1 x  $\varnothing$  21 cm
- 2 x  $\varnothing$  18 cm
- 1 x 14,5 cm
- **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**
- Affichage de la température résiduelle
- Mise en température ultra-rapide

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V/7000 W
- Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm
- Verre: H x L x P 50 x 580 x 510 mm





SMS  
EURO


**TC-4 SpF 33014**

■ Fr. 890.-

- Tableau de commande avec 4 régulateurs d'énergie pour plaques et tous les plans de cuisson GKU/GKT
- Boutons de commande
- 1 témoin de fonction
- Face avant chromée ou miroir
- Couleurs et design assortis à tous les fours
- Niche: H x L x P 80 x 355 x 210 mm
- Face: H x L x P 89 x 367 x 184 mm

**Adaptée aux plans vitrocéramiques:**

- GKT 604 ES
- GKT 642 ES
- GKU 642 ES




**PLB-302E**

Fr. 390.-

- Set de 3 plaques pour régulateurs d'énergie
- 1 x ø 18 cm 1500 W
- 1 x ø 18 cm 2000 W (rapide)
- 1 x ø 14,5 cm 1500 W (rapide)
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 5000 W

**Accessoires:**

- Jeu de fixation de plaques PLBS 302 Fr. 65.-




**PLB-303E**


Fr. 390.-

- Set de 3 plaques pour régulateurs d'énergie
- 1 x ø 18 cm 2000 W (rapide)
- 1 x ø 22 cm 2000 W
- 1 x ø 14,5 cm 1500 W (rapide)
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 5500 W

**Accessoires:**

- Jeu de fixation de plaques PLBS 303, Fr. 65.-




**PLB-412E**

Fr. 390.–

- Set de 4 plaques pour régulateurs d'énergie
- 2 x ø 18 cm 2000/1500 W (rapide)
- 2 x ø 14,5 cm 1000/1500 W (rapide)
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 6000 W

**Accessoires:**

- Jeu de fixation de plaques PLBS-412, Fr. 65.–

**PLB-423E**

Fr. 390.–

- Set de 4 plaques pour régulateurs d'énergie
- 2 x ø 18 cm 2000/1500 W (rapide)
- 1 x ø 14 cm 1500 W (rapide)
- 1 x ø 22 cm 2000 W
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 7000 W

**Accessoires:**

- Jeu de fixation de plaques PLBS-423, Fr. 65.–



## Une expertise avant-gardiste

Brandt a développé et lancé la technologie de l'induction à la fin des années 1980 et a bouleversé le marché des tables de cuisson.

Derrière la nouvelle esthétique de sa surface verre noire se cachent de nouveaux foyers inducteurs aux performances inégalées et aux grandes capacités de chauffe, allant de 2000 à 3600 W. Brandt offre une large collection de tables dotées de 2 à 4 foyers de 16 cm à 21 cm de diamètre, et du meilleur de la modularité conférée par horiZone, zone libre de 40 x 23 cm, ou encore duoZone, espace de 38 x 18 cm.



## L'alliance de l'efficacité et du confort

### Efficacité et précision du résultat de cuisson

Toutes les tables arborent de nouvelles commandes électroniques à la lecture simplifiée. Les **touches sensibles** et les **9 allures de chauffe** vous permettent de réaliser vos plats avec la même **efficacité et précision** que les professionnels. Pour gagner en rapidité, **la fonction Booster** vous permet d'accéder directement à la puissance maximale.



### Pour une cuisson maîtrisée

Les tables induction Brandt sont dotées de **plusieurs minuteries** pour programmer la durée de cuisson et couper automatiquement le foyer à la fin du temps écoulé sans surveillance.

La fonction **Recall** permet de retrouver tous les réglages effectués (puissance ou minuterie) en cas de coupure inopinée d'une zone de cuisson.

## Une sécurité sans failles

### Le pack 10 sécurités l'induction: le meilleur de la cuisson

Toutes nos tables en disposent et il vous assure une cuisine sereine et sans danger pour passer des moments de pur plaisir.

Ce pack comprend:

- **L'indicateur de chaleur résiduelle** pour vous éviter de toucher les zones encore chaudes (après une utilisation intensive).
- **La sécurité «petits objets»** qui permet de ne pas chauffer un objet de petite dimension (cuillère, bague...).
- **La protection en cas de débordement** qui éteint automatiquement la table.
- **L'Auto-Stop system** qui coupe automatiquement une zone de cuisson que vous avez oublié d'éteindre.
- **Le verrouillage clavier** possible à l'arrêt ou en cours de cuisson.
- **La détection automatique de casseroles.**
- **L'anti-surchauffe récipient:** cette sécurité brevetée et exclusive limite la température sous le foyer à 300 °C. Elle permet de réguler la chaleur d'un récipient vide pour ne pas le détériorer. Elle évite par exemple tout risque d'auto-inflammation de l'huile.
- **La détection faible voltage.**
- **La détection d'un mauvais branchement:** un bip sonore est alors émis.
- **La détection de surtension** qui évite d'endommager les circuits, notamment en cas de foudre.

Enfin, pour sécuriser totalement la table lors du nettoyage des foyers, **la fonction Clean lock** offre la possibilité de verrouiller temporairement (3 minutes) les commandes.

### Une nouvelle plateforme technique

**Elle a été conçue pour améliorer les performances** des tables induction et **garantir le bon refroidissement de leur électronique**, grâce à:

- une grande ouïe située à l'arrière pour aspirer l'air frais,
- un carter moins épais de 6 mm, et au décrochement en façade améliorant l'évacuation de l'air chaud à l'avant.

Pour faciliter l'installation et l'intégration de la table, le carter est conçu à l'arrière avec une coupe en biseau. Le câble d'alimentation en position centrale est également très flexible pour optimiser l'accès aux branchements.



## Les tables horiZone Brandt

### HoriZone: Bienvenue dans l'infiniment

En tant que pionnier et expert, Brandt propose une nouvelle génération de tables induction, dotées du **meilleur de la modularité et du confort**: la technologie **horiZonetech**.

Ce concept zone libre vous offre de laisser libre cours à votre imagination culinaire, vous faisant disposer de l'un des plus grands foyers modulables du marché.

Synthèse du savoir-faire technologique Brandt, **horiZonetech** se définit par son **espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm**: c'est la zone de cuisson la plus complète du marché. Larges, ovales, rectangulaires... Elle peut accueillir tous types de récipients: de la poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm. **HoriZonetech** est une véritable zone libre de 40 x 23 cm.



### 1 zone libre + 2 foyers classiques

Les tables **horiZone** et **duoZone** sauront vous séduire. Elles vous font bénéficier des avantages de la zone libre à gauche tout en conservant une configuration classique à droite.

## Les tables duoZone Brandt

### 1, 2, 3 ou 4 foyers pour donner libre cours à vos envies culinaires

La singularité de **duoZone** est de pouvoir offrir à gauche de la table un espace modulable d'une seule ou de deux zones distinctes et autonomes. Cet espace de 38 x 18 cm autorise par exemple le positionnement d'une grande cocotte ovale ou d'une poissonnière, ou de deux ustensiles de taille classique à l'avant et à l'arrière.



### BPI 6449 BL

Fr. 2290.-

- Table induction 80 cm
- Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
- Commandes digitales
- Gauche: HoriZone 3600 W (400 x 230 mm)
- Arrière droit: 3100 W (ø 210 mm)
- Avant droit: 2000 W (ø 180 mm)
- 4 minuteriers indépendantes de 99 min.
- Booster: accès à la puissance maximale
- Affichage de chaleur résiduelle
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 7200 W
- 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Verre: H x L x P 4 x 770 x 510 mm
- Découpe: H x L x P 59 x 750 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 776 x 516 mm





### BPI 6427 B

Fr. 1690.-

- Table induction 60 cm
- Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
- Commandes digitales
- Gauche: DuoZone 3600 W (400 x 230 mm) avec fonction pontage
- Arrière droit: 3100 W (ø 210 mm)
- Avant droit: 2000 W (ø 180 mm)
- 4 minuteriers indépendantes de 99 min.
- Booster: accès à la puissance maximale
- Affichage de chaleur résiduelle
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

#### Caractéristiques techniques:


- Puissance totale de 7200 W
- 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm





**BPI 6420 B**

Fr. 1590.–



**BPI 6210 B**

Fr. 990.–

**– Table induction 60 cm**

- Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
- Commandes digitales
- Arrière gauche: 2800 W (ø 180 mm)
- Arrière droit: 3100 W (ø 210 mm)
- Avant gauche: 2800 W (ø 180 mm)
- Avant droit: 2000 W (ø 160 mm)
- 4 minuteries indépendantes de 99 min.
- Booster: accès à la puissance maximale
- Affichage de chaleur résiduelle
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

**Caractéristiques techniques:**



- Puissance totale de 7200 W
- 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm

**– Table induction 30 cm**

- Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
- Commandes digitales
- Arrière: 2800 W (ø 180 mm)
- Avant: 2800 W (ø 180 mm)
- 2 minuteries indépendantes de 99 min.
- Booster: accès à la puissance maximale
- Affichage de chaleur résiduelle
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance totale de 2800 W
- 1 câble de raccordement: 230 V 1 N 1 x 13 A
- Verre: H x L x P 4 x 288 x 510 mm
- Avant R = 10 mm/Arrière R = 5 mm
- Découpe: H x L x P 55 x 265 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 294 x 516 mm



## Robustesse et éco-conception

Ce matériau présente de nombreux avantages. Il possède une résistance thermique élevée (jusqu'à 700 °C) qui lui permet de supporter les chocs thermiques, et est aussi particulièrement robuste: il est très résistant aux agents chimiques et ne subit aucune dilatation sous l'effet de la chaleur, même intense.



## Dans le plus grand respect de l'environnement

Tenant compte des différentes étapes du cycle de vie des produits, Brandt a fait le choix en amont d'un produit éco-performant. Ses tables offrent une surface en **verre céramique fabriqué à partir de matériaux naturels**; les verres Schott Ceran® n'utilisent aucun métal toxique, ni produit chimique nuisible, pour un moindre impact sur l'environnement et une planète plus propre.

## L'alliance de l'efficacité et du confort

### Foyers radiants quicklight: une qualité de cuisson maîtrisée

Ils assurent **une parfaite répartition de la chaleur** et favorisent les cuissons qui nécessitent de longs mijotages. Ces foyers intelligents possèdent un **limiteur de sécurité** et se régulent donc automatiquement: ils s'allument et s'éteignent pour maintenir la puissance sélectionnée. Ainsi, la température reste homogène et adaptée à la cuisson de vos aliments. La fréquence de régulation varie selon la puissance sélectionnée.



### Précision et rapidité oblige

Chaque foyer est commandé soit par des **touches sensibles**, contrôlées par une simple pression du doigt, soit par des **manettes ergonomiques**, offrant **9 allures de chauffe** clairement identifiées sur le clavier.

## Design et sécurité

### Une nouvelle esthétique

Les tables vitrocéramique de Brandt se distinguent par leur surface épurée sur laquelle les 2 ou 4 zones de cuisson se dessinent d'un jeu subtil de traits fins ou épais et symbolisées autour du clavier sensitif dédié, ou des manettes, pour être clairement identifiées.



### Cuisson et nettoyage en toute sécurité

Equipées du verrouillage clavier, du témoin de chaleur résiduelle, de l'auto-stop et de l'anti-débordement, ces tables sont sûres et fiables pour vous permettre de cuisiner sereinement. Pour sécuriser totalement la table lors du nettoyage des foyers, la **fonction Clean lock** offre la possibilité de verrouiller temporairement (3 minutes) les commandes.






EURO

58 cm

HiLight



30 cm

HiLight

**BPV 6420 B**

Fr. 1090.–

- **Table vitrocéramique 60 cm**
- Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
- Commandes digitales
- Arrière gauche: 1200 W (ø 165 mm)
- Arrière droit: 1800 W (ø 200 mm)
- Avant gauche: 1800 W (ø 200 mm)
- Avant droit: 1200 W (ø 165 mm)
- 9 niveaux de puissance
- Affichage de chaleur résiduelle
- 5 niveaux de sécurité

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance totale de 6000 W
- 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm



**BPV 6210 B**

Fr. 690.–

- **Table vitrocéramique 30 cm**
- Table sans cadre
- 2 manettes de commandes
- Arrière: 1800 W (ø 20 cm)
- Avant: 1200 W (ø 16,5 cm)
- 9 positions de cuisson
- Affichage de chaleur résiduelle
- Pack 5 sécurités

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: 3000 W
- Raccordement: 1 câble 230 V 1 N 1 x 16 A
- Verre: H x L x P 4 x 288 x 510 mm
- Avant R = 10 mm/Arrière R = 5 mm
- Découpe standard: H x L x P 59 x 268 x 490 mm
- Découpe affleuré: H x L x P 5 x 294 x 516 mm





## La ventilation avec FORS – hottes design modernes pour exigences les plus variées

Les hottes de ventilation FORS sont à la fois pratiques et élégantes – un point de mire dans toute cuisine moderne. Notre vaste assortiment offre des solutions de ventilation pour tous les goûts. Tous les modèles sont dotés de la technique la plus moderne. Hotte murale ou îlot: FORS a ce qu'il vous faut.



### Caractéristiques de qualité

#### Eclairage très pratique

Nos hottes de ventilation éclairent parfaitement la surface de cuisson. Avec une lampe économique, une lumière halogène ou un éclairage LED des plus modernes.

#### Utilisation simple

Par touches ou commande électronique. Le réglage du niveau de puissance est orienté vers les besoins de la cuisson – d'un bas niveau jusqu'à la performance d'aspiration maximale. Le niveau de puissance sélectionné est clairement affiché.

#### Faible émission de bruit

Nous utilisons des moteurs dont le niveau sonore a été optimisé – cela réduit à un strict minimum les valeurs de bruit.

Même quand la hotte fonctionne à plein régime.

#### Assortiment complète

En tant qu'importateur général de hottes de qualité FALMEC nous disposons d'une gamme de plus de 280 différents modèles. Demandez notre documentation ou visitez-nous au [www.falmec.ch](http://www.falmec.ch).

#### Montage simple

Nos appareils se montent facilement et rapidement. Cela permet un gain de temps considérable lors du montage.

#### Design attrayant

Nous attachons de l'importance à un design moderne et orienté vers l'avenir – adapté aux besoins très variés de la fabrication de cuisines haut de gamme.

#### Qualité durable

FORS utilise de l'acier inox sélectionné avec soin et doté d'un revêtement de surface qualité supérieure. L'acier est découpé au laser, ce qui garantit une qualité de fabrication optimale et des tolérances de production minimales.

### Valeur utilitaire élevée

#### Filtres métalliques lavables

Les filtres à graisse métalliques robustes sont lavables en lave-vaisselle. Ils conservent toute leur efficacité même après plusieurs lavages. Les filtres se démontent et se remontent en un tournemain.


#### Mode circulation d'air écologique

Vous pouvez commuter facilement toutes nos hottes de ventilation du mode évacuation d'air sur circulation d'air et les équiper de filtres à charbon actif – ce mode de fonctionnement empêche que l'air ambiant chaud ne soit évacué à l'air libre. Cela permet donc d'économiser de la chaleur de chauffage.


#### Aspiration périmétrale



Les vapeurs et les odeurs sont aspirées à grande vitesse – et donc avec un maximum d'efficacité – à travers une mince fente au-dessus de l'ensemble du plan de cuisson.



**Integral 80 MIR ES** ■ Fr. 5590.–  
**Integral 80 G5 MI FB ▲** Fr. 6490.–




**Integral 80 FB SLI** Fr. 4990.–  
**Integral 80 ES SLI** ■ Fr. 4990.–

- **Table à induction MIRADUR à 4 zones et hotte intégrée surface extrêmement résistante**
- **Grille d'aération alu clair**
- Surface montage à fleur FB ou cadre en inox
- Commande par slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction automatique de cuisson
- Fonction pontage
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W
- Modèle G5 4 x 19 x 22 cm 2 x 2100/2 x 3700 W
- Modèle G5 avec étages de températures 42 °C, 70 °C, 94 °C

- Hotte de ventilation:**
- Moteur dans le socle. Débit d'air 750 m<sup>3</sup>/h
  - Evacuation ou recirculation d'air
  - 4 vitesses
  - Fonction temporisation


- Caractéristiques techniques:**
- Raccordement: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W
  - Découpe: FB/ES H x L x P 170 x 750 x 500 mm
  - Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm
  - Verre: ES H x L x P 170 x 803 x 523 mm



- **Table à induction à 4 zones et hotte intégrée**
- **Grille d'aération alu clair et cache en verre**
- Surface montage à fleur FB ou cadre en inox
- Commande par slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction automatique de cuisson
- Fonction pontage
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

- Hotte de ventilation:**
- Moteur dans le socle. Débit d'air 750 m<sup>3</sup>/h
  - Evacuation ou recirculation d'air
  - 4 vitesses
  - Fonction temporisation

- Caractéristiques techniques:**
- Raccordement: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W
  - Découpe: FB/ES H x L x P 170 x 750 x 500 mm
  - Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm
  - Verre: ES H x L x P 170 x 803 x 523 mm




**Pour que les tables de cuisson conservent leurs éclats malgré le temps qui passe**



Cuisiner c'est réveiller notre créativité... mais pris dans la passion on n'est pas à l'abri du désordre et des petits incidents! Que faire? La solution passe par Miradur™ qui procure confort et satisfaction tout au long de la préparation du repas. Libéré de toute contrainte le cuisinier peut ainsi rester focaliser sur la réussite de son plat et ce pour le plus grand plaisir visuel et gustatif de ses invités.



La conception inaltérable du verre garde la table de cuisson indifférente aux influences et agressions extérieures quotidiennes. Usure, traces et chocs de toutes sortes n'ont aucune emprise sur ce verre qui reste neuf comme au premier jour.

Made in Germany



## Accessoires Integral en option

- Kit filtre 200 x 430 x 95 mm, AKB 200 O,  
Fr. 690.-  
Remplacement du filtre après 9 à 12 mois
- Filtre de remplacement pour AKB 200 O,  
AKZ 200, Fr. 99.-
- Kit filtre 500 x 305 x 95 mm, AKB 500 O,  
Fr. 890.-  
Remplacement du filtre après 12 à 15 mois
- Filtre de remplacement pour AKB 500 O,  
AKZ 500, Fr. 129.-
- Plasmabox 500 x 305 x 95 mm, PB 500 O,  
Fr. 2190.-  
Remplacement du filtre après 5 ans
- Filtre de remplacement pour PB 500 O,  
AKZ 500, Fr. 129.-
- Grille d'aération noir, Fr. 70.-
- Cache Miradur, Fr. 95.-
- Adaptateur flexible sans moteur,  
9500000202, Fr. 99.-





B



C



B

### Astra Vetro 90 ▲

Fr. 2190.-

- Hotte en acier chromée et verre
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 52 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 4 x 1,2 W
- Filtres à graisse métallique lavable «AirFalmec»
- Filtres à charbon actif inclus

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: max. 243 W
- Pression: 42 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P  
580-1090 x 900 x 490 mm
- Classe d'efficacité: B

#### Accessoires en option:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air remplacement type 3, Fr. 50.-
- Défecteur recirculation d'air KACL.846, Fr. 130.-

### Mercurio 60 Mercurio 90

■ Fr. 990.-

■ Fr. 1190.-

- Hotte de ventilation en acier inox
- **Débit d'air 600 m³/h**
- Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W 3200 K
- 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: max 180 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P  
520-1080 x 600/900 x 450 mm
- Classe d'efficacité: C

#### Accessoires en option:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.-

### Plane 90 ▲ Plane 120 ▲




■ Fr. 1790.-

■ Fr. 1890.-

- Hotte murale
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Acier inox brossé AISI 304
- Filtre à graisse AirFalmec
- Commande électronique à 4 vitesses
- Eclairage LED
- Filtre à charbon actif inclus
- Evacuation ou recirculation d'air

#### Caractéristiques techniques:

- Distance minimale du plan de cuisson 63 cm
- Dimension: H x L x P  
520-1080 x 900/1200 x 490 mm





B

**Plane Isola 90 ▲**

■ Fr. 2490.–

**Plane Isola 120 ▲**

■ Fr. 2590.–


- Hotte îlot en acier chromé et verre
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 52 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W/3 x 1,2 W
- Filtrés à graisse métalliques lavables «AirFalmec»
- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 243 W
- Pression: 42 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P  
670–1240 x 900/1200 x 550 mm
- Classe d'efficacité: B

**Accessoires en option:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–



B

**Astra Vetro Isola 90 ▲**

Fr. 2590.–


- Hotte îlot en acier chromé et verre
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 52 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W
- Filtrés à graisse métalliques lavables
- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 243 W
- Pression: 42 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P  
640–1210 x 900 x 590 mm
- Classe d'efficacité: B

**Accessoires en option:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–



C

**Pulsar Isola 35**

■ Fr. 1990.–


- Hotte îlot en acier inox
- **Débit d'air 600 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande mécanique
- Eclairage LED 4 x 1,2 W 3200 K
- Filtre à graisse métallique lavable

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 180 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø125 mm
- Dimensions: H x L x P  
820–1225 x ø350 mm
- Classe d'efficacité: C

**Accessoires en option:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.–





**Mira Top Isola 40 ▲** ■ Fr. 2190.–

- Hotte îlot en acier chromé
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Aspiration périmétrale
- Niveau sonore 53 à 63 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W
- Filtre à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 243 W
- Pression: 42 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P  
873–1400 x 400 x 400 mm
- Classe d'efficacité: B

**Accessoires en option:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Déфлектор pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–

**Slide 60 N** ■ Fr. 890.–  
**Slide 60 W** □ Fr. 890.–  
**Slide 60 ES** ■ Fr. 950.–

- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- **Débit d'air 275 à 713 m<sup>3</sup>/h sortie libre**
- Niveau sonore 51 à 72 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- **Pour le montage derrière une armoire à épices standard**
- **Déфлектор télescopique**
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm
- Mode évacuation et recirculation d'air

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: 260 W
- Pression: 36,3 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P  
365 x 598 x 309–422 mm
- Classe d'efficacité: B

**Accessoires:**

- **Face en inox** (incl. dans Slide 60 ES), «Blende Slide 60», Fr. 39.–
- Filtre à charbon actif pour mode recirculation recirculation d'air, AKF Slide, Fr. 60.–

**Built In 50** ■ Fr. 790.–  
**Built In 70** ■ Fr. 890.–




- Aérateur à encastrer en acier inox, pour le montage dans une hotte à manteau ou une armoire
- **Débit d'air 600 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, commande par Slider
- Eclairage LED 2 x 1,2 W 3200 K
- 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 180 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: 50 H x L x P 260 x 560 x 300 mm
- Dimensions: 70 H x L x P 260 x 805 x 300 mm
- Découpe: 262 x 506/751 mm
- Classe d'efficacité: C

**Accessoires en option:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 2, réf. 103050102 (double), Fr. 50.–





EURO  
C



EURO  
D

**Compact 60 ES**

■ Fr. 490.–

**FA 1560 W  
FA 1560 N**

□ Fr. 490.–

■ Fr. 490.–

- Hotte de ventilation en inox
- **Débit d'air 130 à 201 m<sup>3</sup>/h sortie libre**
- Niveau sonore 54 à 63 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- Caisse en inox
- Commande mécanique
- 2 filtres à graisse métalliques
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Clapet anti-retour
- Mode évacuation et recirculation d'air

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: 95 W
- Pression: 18,8 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P 150 x 598 x 500 mm
- Classe d'efficacité: C

**Accessoires:**

- Filtre à charbon pour recirculation d'air: AKF Compact, Fr. 50.–



- Hotte de ventilation en métal
- **Débit d'air 295 m<sup>3</sup>/h**
- Puissance sonore 69 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- 2 lampes LED 3000 K
- Déфлекteur inclinable
- Commande mécanique
- 2 filtres à graisse métalliques en cassettes
- Clapet anti-retour

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: 125 W
- Pression: 32 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120/100 mm
- Dimensions: H x L x P 150 x 598 x 525 mm
- Classe d'efficacité: D

**Accessoires:**

- Filtre à charbon: FA Aktivkohlefilter





## Une gamme s'adaptant aux besoins de chacun

Hotte décorative pour répondre à vos exigences de design; hotte tiroir pour se fondre dans le décor, s'installe dans un meuble de cuisine tout en laissant de la place aux rangements; la collection Brandt s'inscrit avec élégance dans l'air du temps.




## Installation: la bonne inspiration


Pour s'adapter au maximum aux contraintes de votre cuisine, **2 types d'installation** vous sont proposés: **évacuation ou recirculation**. Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation dans les deux modes.

### Evacuation

Une installation en évacuation est la solution idéale, car l'air aspiré (chargé d'odeurs, de vapeur et de fumée) est définitivement refoulé vers l'extérieur. Raccordez votre hotte à une sortie vers l'extérieur pour évacuer les vapeurs qui passent au préalable à travers le filtre à graisse cassette.




Pour une installation parfaite, les hottes sont équipées d'un clapet anti-retour, l'accessoire indispensable pour que l'air évacué ne soit pas refoulé vers l'intérieur par le vent.




### Recirculation

Si vous ne pouvez pas évacuer l'air vers l'extérieur, une installation avec recyclage permet de renvoyer dans la cuisine l'air assaini et débarrassé de ses odeurs grâce au filtre à charbon.



Pour une performance optimale, les hottes sont dotées d'un déflecteur, l'accessoire indispensable qui permet de renvoyer l'air par les œufs.



Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation en évacuation ou en recirculation.

## La fonctionnalité au service de la performance

### Pour évacuer efficacement les odeurs et fumées

Vous disposez de 3 ou 4 vitesses pour adapter la puissance d'aspiration selon la nature des plats, pour une efficacité maîtrisée. **Equipées de filtres cassette et de filtres à charbon actif**, les hottes assurent un filtrage des graisses et une captation des odeurs optimum. Un **voyant de saturation des filtres** (selon les modèles) vous indique également à quel moment il est nécessaire de les nettoyer ou de les changer.

### Pour plus de confort aux commandes

Laissez-vous guider par le système de commandes électroniques avec **afficheur de vitesse, touches rétroéclairées ou touches sensibles!** Quant à l'éclairage, vous aurez le choix entre les lampes halogènes diffusant une luminosité douce et subtile sur les cuissons en cours, et **l'éclairage LED** des nouvelles hottes, plus économique et 25 fois plus durable qu'une ampoule à incandescence.



90 cm



60 cm

### BHB 6902 X

Fr. 1290.-

### BHB 6602 X

Fr. 1190.-

- Hotte mural 90 cm
- Débit d'air 600 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore: 58–68 dB(A)
- Classe énergétique B
- 3 vitesses
- Eclairage LED
- Distance minimale de plan de cuisson: 40 cm
- Livré en version recirculation
- Filtre à charbon actif fourni
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Couleur: inox

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: 196 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: Ø 120/150 mm
- Dimensions: H x L x P  
578–1060 x 900 x 500 mm

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. AFC-62, Fr. 70.-



- Hotte mural 60 cm
- Débit d'air 600 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore: 58–68 dB(A)
- Classe énergétique B
- 3 vitesses
- Eclairage LED
- Distance minimale de plan de cuisson: 40 cm
- Livré en version recirculation
- Filtre à charbon actif fourni
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Couleur: inox

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: 196 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: Ø 120/150 mm
- Dimensions: H x L x P  
578–1060 x 600 x 500 mm

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. AFC-62, Fr. 70.-





### AT 1349 X

Fr. 890.–

- Hotte télescopique 90 cm
- Commandes mécaniques
- Débit d'air 400 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore: 60–69 dB(A)
- 1 moteur, 2 turbines
- 3 vitesses
- Eclairage halogène 2 x 28 W
- Livré en version recirculation
- Filtre à charbon actif fourni
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Classe énergétique D
- Couleur: inox

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. AFC-36, Fr. 70.–

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: 186 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P  
182 x 898 x 302–457 mm

### AT 1346 X

Fr. 750.–



- Hotte télescopique 60 cm
- Commandes mécaniques
- Débit d'air 400 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore: 60–69 dB(A)
- 1 moteur, 2 turbines
- 3 vitesses
- Eclairage halogène 2 x 28 W
- Livré en version recirculation
- Filtre à charbon actif fourni
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Classe énergétique D
- Couleur: inox

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. AFC-36, Fr. 70.–

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: 186 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P  
182 x 598 x 302–457 mm





## Le lavage de la vaisselle avec FORS – une vaisselle brillante et parfaitement propre pour cuisines de tout genre

Chez FORS, vous trouvez le lave-vaisselle idéal pour chaque cuisine. Grâce à un montage individuel – en norme européenne avec 13 couverts. Nos lave-vaisselle ont tous un point commun: ils donnent une vaisselle étincelante et d'une propreté parfaite. Même avec des salissures tenaces!



## Caractéristiques de qualité

### Swiss Made

Les modèles LV sont fabriqués en Suisse selon des standards élevés de qualité répondant aux exigences spécifiques des utilisateurs et utilisatrices suisses.

### Incrediblement silencieux

Les lave-vaisselle sont tellement silencieux qu'ils s'acquittent discrètement de leur tâche – par exemple pendant que vous dormez tranquillement. Cela est possible grâce au système de lavage extrêmement silencieux et à l'insonorisation multi-composants.

### Extrêmement économiques

Vous pouvez laver votre vaisselle à partir de 8 litres d'eau et 0,71 kWh de courant seulement. Cela est nettement plus économique et respectueux de l'environnement que de la laver à la main – et cela vous fait en outre gagner beaucoup de temps. Utilisez un raccord d'eau chaude et économisez en tout 90% d'énergie. En fin de programme, nos lave-vaisselle passent automatiquement en mode Standby.

### Etonnamment spacieux

(Modèles NGL et SLGVi) Nos lave-vaisselle vous font gagner une place précieuse. La cuve des lave-vaisselle grand volume a une hauteur augmentée de 6,5 cm – des assiettes d'un diamètre de jusqu'à 33 cm peuvent donc être rangées dans le panier inférieur.

## Programmes

### Départ différé

Pour un lavage de la vaisselle à un tarif plus avantageux pendant la nuit.

### Touche économie d'énergie

Abaisse la température de 5 °C et permet ainsi d'économiser 10% d'énergie.

### Option All-in-1

Idéale lorsqu'on utilise des tablettes All-in-1. Le lavage s'adapte au produit vaisselle utilisé – votre vaisselle est d'une propreté parfaite, sans taches, indépendamment du produit utilisé. Utilisable pour tous les programmes.

### Programme automatique

(Modèles S et SL) Lave votre vaisselle exactement comme il faut – et économise encore jusqu'à 30% d'eau, de courant et de sel régénérant. La durée du programme est contrôlée automatiquement. Elle varie entre 45 et 85 minutes.

### Programme hygiène

(Modèles S et SL) Pour un lavage hygiénique des planches à découper, biberons et autres objets similaires.

### Programme fondue


(Modèles S et SL) Enlève les restes de fromage même les plus tenaces. Nettoie parfaitement vos caquelons, petites coupelles à raclette et moules à soufflé ou gratin, sans qu'il soit nécessaire de les mettre à tremper.

### Dosage de la brillance

(Modèles S et SL) Le dosage automatique de la brillance adapte automatiquement la dose de liquide de rinçage à la dureté de l'eau et à la charge.

### Steamfinish

(Modèles SL) Le programme à vapeur unique pour un résultat de séchage extraordinaire.





**LV 460 SLGVi 41086 ▲** Fr. 4590.–

Jusqu'à épuisement du stock

- Norme Euro entièrement intégré
- 14 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,73 kWh/6,5 l
- Classe d'efficacité: A+++ (A-17%)
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Tiroir à couverts
- Programme sprint 17 min.
- 11 programmes: automatic, court, verres, fondue/raclette, intensif, pré lavage, hygiène, éco, séchage+, rinçage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Niveau sonore 40 dB(A)
- Options: économie d'énergie, demi charge
- Capteurs de turbidité
- Affichage à 7 segments
- Système de séchage actif avec poussoir porte

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 851 – 936 x 600 x 580 mm



**LV 460 Si N 41050 EURO** ■ Fr. 3190.–

**LV 460 Si W 41050 EURO** □ Fr. 3190.–

Jusqu'à épuisement des stocks

- Norme Euro
- Système d'intégration/encastrement
- 13 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,73 kWh/9 l
- Classe d'efficacité: A+++ (A-10%)
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 9 programmes: automatic, court, verres, fondue/raclette, intensif, pré lavage, hygiène, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Niveau sonore 44 dB(A)
- Options: économie d'énergie, demi charge
- Capteurs de turbidité
- Affichage à 7 segments
- Système de séchage actif avec poussoir porte

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786 – 902 x 600 x 580 mm



**LV 460 Si N 41110 EURO** ■ Fr. 3290.–




**LV 460 Si W 41110 EURO** □ Fr. 3290.–

Jusqu'à épuisement des stocks

- Norme Euro
- Système d'intégration/encastrement
- Affichage LCD
- 13 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,71 kWh/8 l
- Classe d'efficacité: A+++ (A-10%)
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 9 programmes: automatic, court 30 min, verres, fondue/raclette, intensif, pré lavage, hygiène, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Niveau sonore 43 dB(A)
- Options: économie d'énergie, demi charge
- Capteurs de turbidité
- Eclairage intérieur LED
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786 – 902 x 600 x 580 mm





A<sup>++</sup>  
A  
EURO  
13  




A<sup>+++</sup>  
A  
EURO  
13  


**LV 460 Ni W** 41052 EURO  Fr. 2710.–

**LV 460 Ni N** 41052 EURO  Fr. 2710.–

Jusqu'à épuisement des stocks

**LV 460 Ni W** 41106 EURO  Fr. 2810.–

**LV 460 Ni N** 41106 EURO  Fr. 2810.–

#### – Norme Euro

- Système d'intégration/encastrement
- 13 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,92 kWh/9 l
- Classe d'efficacité: A<sup>++</sup>
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 8 programmes: automatic, court, verres, intensiv, pré rinçage, rinçage+, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 9 heures
- Niveau sonore 44 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:



- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786–902 x 600 x 580 mm

#### – Norme Euro

- Système d'intégration/encastrement
- Display LCD
- 13 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,71 kWh/8 l
- Classe d'efficacité: A<sup>+++</sup>
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 8 programmes: automatic, court 39 min, verres, intensiv, pré rinçage, rinçage+, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Niveau sonore 43 dB(A)
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786–902 x 600 x 580 mm





A<sup>++</sup>  
A  
EURO  
13



A<sup>+++</sup>  
A  
EURO  
13



A<sup>+++</sup>  
A  
EURO  
13

**LV 460 NVi** 41075 EURO Fr. 2710.–

Jusqu'à épuisement du stock

**LV 460 NVi** 41100 EURO Fr. 2810.–

**LV 460 SGi W** 41066 EURO  Fr. 3390.–

**LV 460 SGi N** 41066 EURO \*  Fr. 3390.–

**– Norme Euro**

- Système d'intégration entièrement
- 13 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,98 kWh/9 l
- Classe d'efficacité: A<sup>++</sup>
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Face décor nécessaire, Function Light
- 8 programmes: automatic, court, verres, intensif, pré rinçage, rinçage+, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 9 heures
- Niveau sonore 44 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786–902 x 600 x 580 mm

**– Norme Euro**

- Système d'intégration entièrement
- 13 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,71 kWh/8 l
- Classe d'efficacité: A<sup>+++</sup>
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Face décor nécessaire, Function Light
- 8 programmes: automatic, court 39 min, verres, intensif, pré rinçage, rinçage+, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Niveau sonore 43 dB(A)
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786–902 x 600 x 580 mm




**– Norme Euro**

- Système d'intégration/encastrement
- 13 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,75 kWh/9 l
- Classe d'efficacité: A<sup>+++</sup> (A-10%)
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 9 programmes: automatic, court, verres, fondue/raclette, intensif, pré lavage, hygiène, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Options: économie d'énergie, demi charge
- Capteurs de turbidité
- Affichage à 7 segments
- Système de séchage actif avec pousoir porte

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 851–932 x 600 x 580 mm

\* avec échange du bandeau sur demande





A+++

A

EURO

13



LV 460 SGi W 41111 EURO  Fr. 3490.–

LV 460 SGi N 41111 EURO \*  Fr. 3490.–


#### – Norme Euro

- Système d'intégration/encastrement
- Display LCD
- 13 couverts assiettes jusqu'à  $\varnothing$  30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Consommation du programme quotidien 0,71 kWh/8 l
- Classe d'efficacité: A+++ (A-10%)
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 9 programmes: automatic, court 30 min, verres, fondue/raclette, intensif, pré-lavage, hygiène, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Niveau sonore 42 dB(A)
- Options: économie d'énergie, demi charge
- Capteurs de turbidité
- Eclairage intérieur LED
- Système de séchage actif avec poussoir porte

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 851–932 x 600 x 580 mm

\* avec échange du bandeau sur demande



## Accessoires lave-vaisselle

### Support pour couverts vario

W8.3586, Fr. 61.–

### Panier inférieur pour verres

Euro 1013007, Fr. 200.–

### Porte décor

Norme Euro:

LV 460 Ni W/N/ES 41052 EURO,


LV 460 Si W/N 41050 EURO

- Version à encastrer porte décor avec cadre décor:
  - blanc, W8.1458, Fr. 180.–
  - noir, W8.1459, Fr. 180.–

Norme Euro grand volume:

LV 460 SGi

- Version à encastrer grand volume porte décor:
  - blanc, W8.3572, Fr. 210.–
  - noir, W8.3567, Fr. 210.–
  - inox, W8.3524, Fr. 363.–



## Le lavage de la vaisselle avec Brandt – Technologie innovante pour des résultats de lavage parfaits et des verres brillants

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.



## Des lave-vaisselle performants

Pour des économies d'énergie...

Tous nos lave-vaisselle intégrables 60 cm sont classés A<sup>++</sup> et sont donc **10% plus économiques en énergie** que les lave-vaisselle classés A<sup>+</sup>!



wA<sup>++</sup>  
Attless

... et l'assurance d'un résultat parfait

Le **Programme Auto** permet au lave-vaisselle de détecter et d'analyser la quantité de vaisselle et le niveau de salissure. Il calcule ainsi tous les paramètres (la température, la durée du cycle...) pour obtenir un résultat parfait et économique.

**OptiA 60 min** est un programme qui garantit la meilleure efficacité de lavage et de séchage pour une charge moyenne de vaisselle en seulement une heure.

## L'ergonomie au service du quotidien

Flexibilité des aménagements

Chaque panier est conçu pour un **maximum de modularité** avec de multiples combinaisons de chargement: le **panier supérieur** confère plus d'aisance, avec le réglage en hauteur et une sortie fluide, tandis que le **panier inférieur** offre un maximum de fonctionnalités avec le rangement intuitif de la vaisselle quotidienne.



Une conception à toute épreuve

De la **cuve 100% inox** à la porte, dont le bruit de fermeture donne l'impression de masse recherchée dans l'automobile, en passant par les pompes toujours plus silencieuses, tout est pensé pour répondre à une très haute exigence de solidité et de durabilité.

## Des produits conçus pour offrir une efficacité optimale

Pour la qualité du résultat

Brandt a doté sa gamme de **programmes ultra performants** pour une efficacité de lavage et de séchage optimale, et un respect toujours plus grand de l'environnement en limitant au maximum les rejets polluants.

Une nouvelle fonction lavage

Présente sur la nouvelle gamme de lave-vaisselle Brandt, la fonction «**lavage panier supérieur/ inférieur**» permet en cas de faible charge de vaisselle de délimiter le lavage au panier du dessus ou du dessous.





A<sup>++</sup>  
EURO  
60 cm  
13  
45 dB(A)


## VH 1505 J

Fr. 1990.–

- Lave-vaisselle entièrement intégrable 60 cm
- Commandes électroniques (LED)
- Classe énergétique A<sup>++</sup>AA
- 13 couverts
- Départ différé 3–6–9–12 h
- 6 programmes (rapide, intensif)
- 4 températures
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Consommation électrique: 262 kWh/an
- Consommation d'eau: 2800 l/an
- Sécurité Aquasafe et anti débordement
- Spotlight sur le sol

### Caractéristiques techniques:

- Puissance: 2150 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Niche: H x L x P 825–875 x 600 x 580 mm



A<sup>++</sup>  
EURO  
60 cm  
12  
47 dB(A)


## VH 1772 J

Fr. 1690.–

- Lave-vaisselle entièrement intégrable 60 cm
- Commandes électroniques (LED)
- Classe énergétique A<sup>++</sup>AA
- 12 couverts
- Départ différé 3–6–9 h
- 5 programmes (rapide, intensif)
- 4 températures
- Niveau sonore: 47 dB(A)
- Consommation électrique: 258 kWh/an
- Consommation d'eau: 3080 l/an
- Sécurité Aquasafe et anti débordement

### Caractéristiques techniques:

- Puissance: 1800–1930 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



## Un panier supérieur réglable

### Pour faciliter la vaisselle de tous les jours et celle des grands jours!

Le panier du haut est réglable en hauteur, même chargé, pour plus de modularité.

- **Le chargement de grands plats** encombrants dans la partie inférieure du lave-vaisselle nécessite de relever le panier supérieur en position haute.
- Il suffit simplement de le soulever doucement de chaque côté jusqu'à enclenchement (selon modèle).



Position basse



Position haute

## Fonction 4 en 1

### Idéale pour l'utilisation de produits de lavage multifonctions

Cette fonction exclusive dédiée à l'utilisation des pastilles multifonctions permet d'optimiser les cycles de lavage et de séchage, quel que soit le programme choisi.



## Réfrigération et congélation avec LIEBHERR



### Produits d'un très haut niveau de qualité

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises. Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l'optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusqu'à dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.


### Votre centre de fraîcheur personnalisé

Liebherr offre avec son «centre de fraîcheur» un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre permet de combiner un réfrigérateur, un nouvel appareil full BioFresh ainsi qu'un congélateur et une cave à vin. En raison du système intégré dans la niche, des possibilités de stockage flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés individuellement selon vos besoins personnels. Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.

### Consommation d'énergie super économique

Chez Liebherr, l'efficacité énergétique est et reste un thème central qui a une influence déterminante dès la conception des appareils. Des commandes électroniques précises combinées à des composants de froid optimisés, l'emploi de matériaux isolants hautement amortissants et l'utilisation de compresseurs hautement efficaces garantissent la meilleure efficacité énergétique.

Liebherr place la barre à nouveau très haut dans le programme de réfrigérateurs et congélateurs actuel et propose un programme attractif dans les meilleures classes énergétiques jusqu'au A+++ . Dès qu'un appareil se voit recevoir la nouvelle étiquette d'énergie EU, nous indiquons qu'il a pu être répertorié dans une classe inférieure par la directive énergétique suisse.



Active  
Green

## Innovations LIEBHERR

### Qualité hors pair et efficacité énergétique pour les plus hautes exigences

La nouvelle génération d'appareil encastré répond aux plus hautes exigences pour une cuisine de rêve personnalisée. LIEBHERR s'engage afin de conjuguer idées innovantes et design élégant en vue d'une qualité en tous points hors pair.

### Détails d'équipement de la nouvelle génération d'appareil encastré



Le tiroir **BioCool** permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.



La commande élégante de l'**électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.



Les deux **VarioBox** extensibles facilitent le tri et le stockage d'aliments de petite taille et permettent un bon aperçu. La butée assure que les VarioBox lors de l'enlèvement des marchandises restent suspendues en toute sécurité. Le support peut être utilisé sur plusieurs niveaux dans la contre-porte.



Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 69.



Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le **FlexSystem** permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système d'organisation sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



Le **grand bac à glaçons** avec couvercle est facile à remplir avec de l'eau grâce à l'ouverture de remplissage pratique. Le couvercle absolument étanche permet le transport et la mise en place sûrs et secs du bac à glaçons.



Des conditions de stockage parfaites pour jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le **compartiment à oeufs** réglable. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.



Le **beurrer de jolie forme** se laisse facilement prendre et ouvrir d'une main. Il est incassable et convient au lave-vaisselle et s'intègre dans tous les balconnets de contre-porte Liebherr.



## 60 Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables/intégrables

203



203



### ECBN 6256 ▲


Fr. 12280.-

Panneaux de portes en inox

- 203 cm Premium Plus, encastrable
- Volume utile: partie réfrigération 357 l, dont partie BioFresh 68 l, **partie congélation NoFrost 114 l**
- Consommation d'énergie: 322 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Paroi arrière à l'intérieur en acier inox et nouvelles balconnets de contre-porte
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic et contrôle de l'humidité
- **Eclairage LED en colonnes**
- **IceMaker** avec prise d'eau fixe  
Production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
- Niveau sonore: 43 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,5 A
- Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
- Niche: H x L x P 2032 x 915 x 625 mm




### ECBN 6256 ▲

Fr. 10790.-

- 203 cm Premium Plus, intégrable
- Volume utile: partie réfrigération 357 l, dont partie BioFresh 68 l, **partie congélation NoFrost 114 l**
- Consommation d'énergie: 322 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Paroi arrière à l'intérieur en acier inox et nouvelles balconnets de contre-porte
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic et contrôle de l'humidité
- **Eclairage LED en colonnes**
- **IceMaker** avec prise d'eau fixe  
Production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 43 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,5 A
- Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
- Niche: H x L x P 2032 x 915 x 625 mm



203

203



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| A <sup>++</sup> | Ice Maker        |
| Bio Fresh       | No Frost         |
| Duo Cooling     | Telescopic Rails |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| A <sup>++</sup> | Ice Maker        |
| Bio Fresh       | No Frost         |
| Duo Cooling     | Telescopic Rails |

**ECBN 5066 ▲** Fr. 11480.–  
Panneaux de portes en inox

- 203 cm PremiumPlus, encastrable
- Volume utile: partie réfrigération 276 l, dont partie BioFresh 57 l, **partie congélation NoFrost 103 l**
- Consommation d'énergie: 287 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Paroi arrière à l'intérieur en acier inox et nouvelles balconnets de contre-porte
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic et contrôle de l'humidité
- **Eclairage LED en colonnes**
- **IceMaker** avec prise d'eau fixe  
Production de glaçons en 24 h: 1,0 kg
- Niveau sonore: 42 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**



- Raccordement: 220–240 V/1,5 A
- Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
- Niche: H x L x P 2032 x 762 x 610 mm

**ECBN 5066 ▲** Fr. 9990.–

- 203 cm PremiumPlus, intégrable
- Volume utile: partie réfrigération 276 l, dont partie BioFresh 57 l, **partie congélation NoFrost 103 l**
- Consommation d'énergie: 287 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Paroi arrière à l'intérieur en acier inox et nouvelles balconnets de contre-porte
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic et contrôle de l'humidité
- **Eclairage LED en colonnes**
- **IceMaker** avec prise d'eau fixe  
Production de glaçons en 24 h: 1,0 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 42 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,5 A
- Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
- Niche: H x L x P 2032 x 762 x 610 mm



178



- A<sup>++</sup>**
- 
- Bio Fresh
- No Frost
- Super Frost
- Duo Cooling
- Ice Maker
- Super Cool
- Soft System
- Soft Telescopic

178



- A<sup>++</sup>**
- 
- Bio Fresh
- No Frost
- Super Frost
- Duo Cooling
- Super Cool
- Soft System
- Soft Telescopic

178



- A<sup>+++</sup>**
- 
- Bio Fresh
- Smart Frost
- Super Frost
- Duo Cooling
- Super Cool
- Soft System
- Soft Telescopic

**ICBN 3386 ▲**

Fr. 4790.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 176 l, dont partie BioFresh 67 l, **partie congélation NoFrost 57 l**
- Consommation d'énergie: 232 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- **IceMaker** avec prise d'eau fixe 3/4"
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: HxLxP 1772–1788x560–570 x 550 mm

**ICBN 3376 ▲**

Fr. 4390.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 176 l, dont partie BioFresh 67 l, **partie congélation NoFrost 62 l**
- Consommation d'énergie: 236 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm




**ICBP 3266 A<sup>+++</sup> ▲**

Fr. 4290.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 204 l, dont partie BioFresh 67 l, partie congélation 57 l
- Consommation d'énergie: 162 kWh/an (A<sup>+++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178



- A<sup>++</sup>
- [European Union Flag]
- Bio Fresh
- No Frost
- Super Frost
- Duo Cooling
- Super Cool
- Telescopic Rails

178



- A<sup>++</sup>
- [European Union Flag]
- Bio Fresh
- Smart Frost
- Super Frost
- Duo Cooling
- Super Cool
- Telescopic Rails

178



- A<sup>++</sup>
- [European Union Flag]
- Bio Fresh
- Smart Frost
- Super Frost
- Duo Cooling
- Super Cool
- Telescopic Rails


### ICBN 3324

Fr. 3790.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 175 l, dont partie BioFresh 67 l, **partie congélation NoFrost 62 l**
- Consommation d'énergie: 235 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm




### ICBS 3324

Fr. 2990.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 175 l, dont partie BioFresh 67 l, partie congélation 80 l
- Consommation d'énergie: 240 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore: 35 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm




### ICBS 3224

Fr. 2990.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 204 l, dont partie BioFresh 67 l, partie congélation 57 l
- Consommation d'énergie: 232 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore: 35 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm





Side  
by  
Side

### Votre centre de fraîcheur personnalisé

Pour éviter la condensation entre les appareils avec des températures basses (0 °C et plus froid) ou de fortes différences de température par exemple entre un réfrigérateur et un congélateur, les appareils Liebherr aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant intégré dans le dessus et/ou les parois latérales.

Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent facilement être combinés verticalement et horizontalement dans un centre de fraîcheur multifonctionnel. Tous les appareils et meubles de cuisine restent parfaitement protégés.



#### Congélateurs avec plafond chauffant

Cela permet la superposition de congélateurs (de hauteurs de niche 72 cm et 88 cm) avec un réfrigérateur ou une cave à vin de n'importe quelle autre hauteur de niche.

#### Appareils avec parois latérales chauffantes

Cela permet de placer à côté des congélateurs SIGN (hauteur de niche 140 cm et 178 cm) et du combiné SICN 3386 un autre appareil de n'importe quelle autre hauteur de niche.

#### Le plafond et les parois latérales chauffées

Grâce aux parois chauffées, latérales et dessus, le réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650 peut être inclus dans toute combinaison. Au-dessus et sur les deux côtés des appareils peuvent être insérés jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm.



72

IGN 1064



88

IGN 1664



140

SIGN 2756



178

SIGN 3556  
SIGN 3576  
SIGN 3524



88

SIBP 1650

178

A<sup>++</sup>

Bio Cool

No Frost

Super Frost

Duo Cooling

Ice Maker

Super Cool

Soft System

Telescopic Rails

178

A<sup>++</sup>

Bio Cool

No Frost

Super Frost

Duo Cooling

Super Cool

Soft System

Telescopic Rails

178

A<sup>++</sup>

Bio Cool

No Frost

Super Frost

Duo Cooling

## ICN 3386 ▲

Fr. 4590.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 191 l, **partie congélation NoFrost 57 l**
- Consommation d'énergie: 225 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- **IceMaker** avec réservoir d'eau
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

## ICN 3376 ▲

Fr. 4190.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 193 l, **partie congélation NoFrost 62 l**
- Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm




## ICN 3314

Fr. 2990.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 194 l, **partie congélation NoFrost 62 l**
- Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm





Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la porte de l'élément de cuisine et donc s'intégrer parfaitement à votre cuisine. D'un point de vue esthétique, l'intégration de votre appareil contribue à l'harmonie de la façade de votre cuisine. Respectez la technique de montage de la porte:



**Le montage fixe de la porte du meuble**

La porte de l'élément de cuisine étant fixée directement sur celle de l'appareil, la liaison entre les deux portes est fixe.



**Le montage oscillant de la porte du meuble**

La porte du meuble de cuisine est montée directement sur le placard haut et est rendue solidaire de la porte de l'appareil au moyen d'un « bras oscillant ». À l'ouverture et à la fermeture, la porte de l'élément de cuisine coulisse le long de ce bras.

178



A+++



Bio Cool

Smart Frost

Super Frost

Duo Cooling


ICP 3324

Fr. 3390.-

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 194 l, partie congélation 80 l
- Consommation d'énergie: 156 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



178



**ICU 3324**

Fr. 2590.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 194 l, partie congélation 80 l
- Consommation d'énergie: 235 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178



**ICS 3334**

Fr. 2790.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 194 l, partie congélation 80 l
- Consommation d'énergie: 235 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore: 35 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178






**ICS 3234**

Fr. 2790.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 224 l, partie congélation 57 l
- Consommation d'énergie: 228 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm





## BioFresh, la fraîcheur longue durée

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0 °C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

### Le plein de vitamines pour une alimentation saine

Il est évidemment essentiel de conserver correctement les aliments que l'on vient d'acheter ou de récolter afin qu'ils gardent plus longtemps leurs vitamines et autres nutriments. Il est possible de prolonger de façon significative la conservation et la fraîcheur de la plupart des fruits et légumes grâce à la conservation dans un tiroir BioFresh. On a même constaté une augmentation de la teneur en vitamines des fruits et des légumes ainsi conservés. La grande capacité de stockage permet de bénéficier d'un véritable marché à domicile et d'éviter le gaspillage.

### La fraîcheur au quotidien

Le compartiment HydroSafe offre le climat de conservation idéal pour les fruits et les légumes grâce à une hygrométrie élevée. Le milieu plus sec du tiroir DrySafe est parfait pour la conservation de la viande, du poisson et des produits laitiers. Grâce à la plaque de régulation de l'hygrométrie, l'environnement humide de l'HydroSafe peut être transformé en DrySafe pour un environnement plus sec.



178



178



178


**IKBP 3564 A+++ ▲**

Fr. 3990.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 257 l, dont partie BioFresh 90 l, partie congélation 27 l
- Consommation d'énergie: 160 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 35 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm


**IKBP 3560 A+++ ▲**

Fr. 3990.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 301 l, dont partie BioFresh 90 l
- Consommation d'énergie: 89 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 35 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm


**IKB 3564**

Fr. 3690.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 257 l, dont partie BioFresh 90 l, partie congélation 27 l
- Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm






**IKB 3560**

Fr. 3690.-

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 301 l, dont partie BioFresh 90 l
- Consommation d'énergie: 133 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



178




### IKB 3524

Fr. 3190.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 257 l, dont partie BioFresh 90 l, partie congélation 27 l
- Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178




### IKB 3520

Fr. 3190.–

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 301 l, dont partie BioFresh 90 l
- Consommation d'énergie: 133 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm





### Compartment cave (IKBV 3264)

D'une température comprise entre 6°C et 14°C, le compartiment cave réfrigéré est la solution idéale pour la conservation de denrées sensibles au froid telles que les pommes de terre, les oignons ou les agrumes. Tandis que les agrumes y sont conservés à une température optimale de 12°C à 14°C et les pommes de terre à 12°C, les boissons peuvent être stockées à environ 6°C dans le tiroir coulissant. Le compartiment cave est ainsi un parfait garde-manger.



A<sup>++</sup>



Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Telescopic Rails



A<sup>++</sup>



Bio Cool

### IKBV 3264

Fr. 4590.-

- 178 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 240 l, dont BioFresh 66 l, dont compartiment cave réfrigéré 84 l (tiroir coulissant à sortie totale) réglable de 6°C à 14°C, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 204 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,5 A
- Niche: H x L x P  
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



### IKV 3224

Fr. 3390.-

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 252 l, partie congélation 27 l, dont compartiment cave réfrigéré 92 l (tiroir coulissant à sortie totale) +5°C au-dessus de la température du réfrigérateur
- Consommation d'énergie: 194 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1772-1788 x 560-570 x 550 mm





### Compartiment coulissant avec panier à bouteilles

Les deux paniers à bouteilles amovibles montés sur l'étagère coulissante offrent un grand espace de rangement pour les bouteilles (jusqu'à 1,5 l) et les emballages de boissons. Leur poignée de levage intégrée facilite le transport et les paniers ajustables assurent le bon maintien des bouteilles. Lorsque les paniers à bouteilles sont enlevés, de la place se libère dans le compartiment panier à bouteilles pour une caisse de boissons.



178



A<sup>++</sup>  
  
 Super Cool  
 Telescopic Rails


**IKF 3514**

Fr. 2790.-

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 279 l, partie congélation 27 l
- Consommation d'énergie: 214 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **2 paniers de bouteilles à sortir**
- 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 36 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



178



A<sup>++</sup>  
  
 Super Cool  
 Telescopic Rails


**IKF 3510**

Fr. 2790.-

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 325 l
- Consommation d'énergie: 117 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **2 paniers de bouteilles à sortir**
- 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 36 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772-1788 x 560-570 x 550 mm





### Les réfrigérateurs et les congélateurs de Liebherr s'intègrent à la perfection dans n'importe quelle cuisine

Que vous souhaitiez acheter un nouveau réfrigérateur, renouveler les façades de votre cuisine intégrée ou créer une nouvelle cuisine, notre gamme propose un appareil adapté à presque tous les espaces. Vous pouvez par exemple trouver un nouvel appareil pour une cuisine équipée existante et bénéficier d'un plus grand choix de possibilités pour agencer une nouvelle cuisine et y intégrer le réfrigérateur ou le congélateur. Grâce aux fonctions pratiques et aux équipements directement disponibles sur l'appareil, vous pouvez intégrer votre appareil Liebherr facilement et au millimètre près dans votre cuisine.



178




IK 3524

Fr. 2690.-

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 279 l, partie congélation 27 l
- Consommation d'énergie: 214 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 2 tiroirs à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



178




IK 3520

Fr. 2690.-

- 178 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 325 l
- Consommation d'énergie: 117 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 2 tiroirs à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



158




**ICP 2924 A+++**

Fr. 2990.–

- 158 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 184 l, partie congélation 57 l
- Consommation d'énergie: 142 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 35 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1574–1590 x 560–570 x 550 mm



158




**ICUS 2924**

Fr. 2790.–


- 158 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 184 l, partie congélation 57 l
- Consommation d'énergie: 203 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P  
1574–1590 x 560–570 x 550 mm



158




**IKBP 2964 A+++ ▲**



Fr. 3990.–

- 158 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 221 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 27 l
- Consommation d'énergie: 150 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 35 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1574–1590 x 560–570 x 550 mm






**IKBP 2764 A+++ ▲**

Fr. 3490.–

- 140 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 196 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 20 l
- Consommation d'énergie: 140 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1397–1413 x 560–570 x 550 mm




**IKBP 2760 A+++ ▲**

Fr. 3490.–

- 140 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 230 l, dont partie BioFresh 59 l
- Consommation d'énergie: 83 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 35 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1397–1413 x 560–570 x 550 mm




**IKB 2724**

Fr. 2990.–

- 140 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 196 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 20 l
- Consommation d'énergie: 202 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1397–1413 x 560–570 x 550 mm






**IKB 2720**

Fr. 2990.–

- 140 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 231 l, dont partie BioFresh 59 l
- Consommation d'énergie: 125 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1397–1413 x 560–570 x 550 mm





**IK 2764 ▲**

Fr. 2890.–

- 140 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 215 l, partie congélation 20 l
- Consommation d'énergie: 187 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 tiroir à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1397–1413 x 560–570 x 550 mm




**IK 2760 ▲**


Fr. 2890.–

- 140 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 251 l
- Consommation d'énergie: 109 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 tiroir à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1397–1413 x 560–570 x 550 mm






**IKBP 2364 A+++ ▲**

Fr. 3190.–

- 122 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 165 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 130 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 33 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm




**IKBP 2360 A+++ ▲**

Fr. 3190.–

- 122 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 196 l, dont partie BioFresh 59 l
- Consommation d'énergie: 80 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm




**IKB 2324**

Fr. 2490.–

- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 166 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 189 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm







**IKB 2320**

Fr. 2490.-

- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 196 l, dont partie BioFresh 59 l
- Consommation d'énergie: 121 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
- Fraîcheur des aliments prolongés grâce au nouveau BioFresh-Safe avec couvercle à fermeture hermétique
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220-1236 x 560-570 x 550 mm





**IKP 2364 A+++ ▲**

Fr. 2650.-

- 122 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 184 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 120 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 tiroir à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220-1236 x 560-570 x 550 mm




**IKP 2360 A+++ ▲**

Fr. 2650.-

- 122 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 216 l,
- Consommation d'énergie: 70 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 tiroir à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220-1236 x 560-570 x 550 mm





**IKP 2324 A+++**

Fr. 2290.–

- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 184 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 120 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm

**IKP 2320 A+++**

Fr. 2290.–

- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 216 l
- Consommation d'énergie: 70 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm




**IK 2324**

Fr. 1990.–

- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 185 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 174 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122




## IK 2320

Fr. 1990.–

- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 217 l
- Consommation d'énergie: 105 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 35 dB(A)

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122




## IKS 2334

Fr. 1890.–

- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 185 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 174 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore: 38 dB(A)

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



## Rangement à œufs

Le design modulaire de l'étagère à œufs permet de conserver jusqu'à 20 œufs de poule (ou 28 œufs de caille). Pour prolonger leur conservation, nous vous conseillons de les ranger pointe en bas ou de placer l'étagère à œufs dans le FlexSystem du compartiment BioFresh.



## Bac à glaçons

Le grand bac à glaçons, qui est doté d'un couvercle, se remplit facilement grâce à son ouverture de remplissage très accessible. Le couvercle garantit l'étanchéité du bac lorsqu'on le déplace pour le placer dans le compartiment réfrigéré.



### IKP 1960 A+++ ▲

Fr. 2590.-

- 102 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 181 l
- Consommation d'énergie: 67 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 35 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1024-1040 x 560-570 x 550 mm



### IK 1964 ▲

Fr. 2390.-

- 102 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 149 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 162 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1024-1040 x 560-570 x 550 mm



### Bandeau de commande à effleurement

Le bandeau de commande innovant, avec ses touches à effleurement et son afficheur, permet d'assurer le maintien des températures choisies dans le réfrigérateur. L'affichage numérique indique la température au degré le plus proche. Les fonctions électroniques peuvent être facilement réglées par le biais des touches. Les alertes de porte et de température signalent tout dysfonctionnement, comme une porte laissée ouverte, par exemple. Le verrouillage enfant permet d'éviter toute modification intempestive des réglages.



**IKP 1664 A+++ ▲**

Fr. 2290.–

- 88 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 118 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 101 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 33 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm

**IKP 1660 A+++ ▲**

Fr. 2290.–

- 88 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 151 l
- Consommation d'énergie: 65 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm




**IK 1624**

Fr. 1990.–

- 88 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 118 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 151 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm





### IK 1620

Fr. 1990.–

- 88 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 151 l
- Consommation d'énergie: 98 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 33 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm



### SIBP 1650 A+++ ▲

Fr. 2390.–

- 88 cm Premium
- Volume utile: **partie Full-BioFresh** 84 l
- Consommation d'énergie: 73 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 4 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm



### Réfrigérateur FullBioFresh

Plus les aliments sont frais, plus ils sont précieux pour une alimentation saine. Car les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour une fraîcheur super-longue durée. À une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, les viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines saines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans les réfrigérateurs traditionnels.





LiftUp Box



A<sup>++</sup>



Super Cool

Soft Telescopic



A<sup>+++</sup>



Super Cool

Soft System



A<sup>+++</sup>



Super Cool

Soft System

**UIKo 1560 ▲ (LiftUp Box)**  
**UIKo 1550 ▲**

Fr. 2990.–  
Fr. 2590.–

- 82–88 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 123 l
- Consommation d'énergie: 91 kWh/an (A<sup>++</sup>)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- Ventilation frontale
- 4 pieds réglables
- Corbeille
- Tiroir sur glissières Telescopic
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 39 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm

**UIKP 1554 A<sup>+++</sup> ▲**

Fr. 2490.–

- 82–88 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 104 l, partie congélation 15 l
- Consommation d'énergie: 93 kWh/an (A<sup>+++</sup>)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm




**UIKP 1550 A<sup>+++</sup> ▲**

Fr. 2490.–

- 82–88 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 135 l
- Consommation d'énergie: 63 kWh/an (A<sup>+++</sup>)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 35 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm





**SUIB 1550 A+++ ▲**

Fr. 2490.-

- 82-88 cm Premium
- Volume utile: **partie Full-BioFresh** 80 l
- Consommation d'énergie: 71 kWh/an (A+++)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 3 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820-880 x 600 x 550 mm

**UIK 1514**

Fr. 1990.-

- 82-88 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 104 l  
partie congélation 15 l
- Consommation d'énergie: 139 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 39 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820-880 x 600 x 550 mm




**UIK 1510**

Fr. 1990.-

- 82-88 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 135 l
- Consommation d'énergie: 92 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 39 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820-880 x 600 x 550 mm



122



**EK 2324**

Fr. 2290.–


- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 185 l, partie congélation 16 l
- Consommation d'énergie: 174 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- Cadre décor couleur alu
- **Eclairage LED**
- Niveau sonore: 37 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1226 x 560–570 x 550 mm

**Dimensions des panneaux décors en mm:**

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
1206 x 585 x 4



122



**EK 2320**

Fr. 2290.–


- 122 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 217 l
- Consommation d'énergie: 105 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- Cadre décor couleur alu
- **Eclairage LED**
- Niveau sonore: 35 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P  
1220–1226 x 560–570 x 550 mm

**Dimensions des panneaux décors en mm:**

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
1206 x 585 x 4



88



**EK 1624**

Fr. 1990.–

**EK 1620 (sans partie congélation) Fr. 1990.–**


- 88 cm Comfort
- Volume utile: EK 1624: partie réfrigération 118 l, partie congélation 16 l  
EK 1620: partie réfrigération 151 l
- Consommation d'énergie:  
EK 1624 151 kWh/an (A++)  
EK 1620 98 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- Cadre décor couleur alu
- **Eclairage LED**
- Niveau sonore: EK 1624 36 dB(A)  
EK 1620 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 874–880x560–570x550 mm

**Dimensions des panneaux décors en mm:**

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.) 860x585x4








**SIGN 3576 ▲**

Fr. 3990.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: **partie congélation NoFrost 209 l**
- Consommation d'énergie: 241 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 9 tiroirs, dont 5 sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED**
- **IceMaker** avec prise d'eau fixe  
Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



**SIGN 3556 ▲**

Fr. 3390.–

- 178 cm Premium
- Volume utile: **partie congélation NoFrost 213 l**
- Consommation d'énergie: 244 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 8 tiroirs, dont 6 sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm






**SIGN 3524**

Fr. 3190.–


- 178 cm Comfort
- Volume utile: **partie congélation NoFrost 213 l**
- Consommation d'énergie: 244 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 8 tiroirs
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 40 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



## 90 Congélateurs intégrables



### SIGN 2756 ▲

Fr. 3190.–

- 140 cm Premium
- Volume utile: **partie congélation NoFrost** 157 l
- Consommation d'énergie: 207 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 6 tiroirs, dont 4 sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P  
1397–1413 x 560–570 x 550 mm




### IGN 1664 ▲

Fr. 2690.–

- 88 cm Premium
- Volume utile: **partie congélation NoFrost** 84 l
- Consommation d'énergie: 159 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 4 tiroirs sur roulettes
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm






### IGN 1064 ▲

Fr. 2490.–

- 72 cm Premium
- Volume utile: **partie congélation NoFrost** 63 l
- Consommation d'énergie: 146 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 3 tiroirs sur roulettes
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 37 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P  
714–730 x 560–570 x 550 mm





### SUIGN 1554 ▲

Fr. 2590.–

- 82–88 cm Premium
- Volume utile: **partie congélation NoFrost** 79 l
- Consommation d'énergie: 148 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LED
- 3 tiroirs
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 36 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



### SUIG 1514

Fr. 2190.–

- 82–88 cm Comfort
- Volume utile: partie congélation 95 l
- Consommation d'énergie: 148 kWh/an (A++)
- MagicEye avec affichage LED
- 3 tiroirs
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore: 38 dB(A)



#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



### Bac inférieur (SUIGN 1554, SUIB 1550)

Le bac supplémentaire positionné dans le socle de l'appareil permet d'optimiser l'espace disponible. Il peut être facilement retiré et offre suffisamment d'espace pour les petites marchandises avec une capacité d'environ 4 litres.





## Les caves à vin: détails d'équipement



La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 6 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au système SoftSystem.



Une régulation de pointe. La régulation **électronique de la température** vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'**affichage digital** vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



Les **clayettes** fabriquées main en **bois** naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Toutes les clayettes en bois sont montées sur **rails télescopiques**, pour un excellent aperçu. Ainsi vous pouvez facilement saisir votre vin préféré.




Des odeurs ambiantes peuvent influencer sur la qualité du vin. Dans les armoires à vin Liebherr, des filtres à **charbon actif FreshAir** faciles à changer assurent un air propre, filtrent les odeurs désagréables et garantissent ainsi la qualité du vin.



Le SoftSystem amortit la **fermeture de la porte**. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 30°.

178




**EWTgb 3583 ▲**

Fr. 6990.–


- 178 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 271 l
- Place pour 83 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 165 kWh/an (A)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178




**EWTgw 3583 ▲**

Fr. 6990.–

- 178 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 271 l
- Place pour 83 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 165 kWh/an (A)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178




**EWTdf 3553 ▲**

Fr. 5990.–


- 178 cm Vinidor, encastré habillable
- Volume utile 254 l
- Place pour 80 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 163 kWh/an (A)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV
- Porte: montage cadre fixe
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**


- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



122



122



122


**EWTgb 2383 ▲**

Fr. 5790.–

- 122 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 169 l
- Place pour 51 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 153 kWh/an
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 32 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm


**EWTgw 2383 ▲**

Fr. 5790.–

- 122 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 169 l
- Place pour 51 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 153 kWh/an
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm


**EWTdf 2353 ▲**

Fr. 4990.–

- 122 cm Vinidor, encastré habillable
- Volume utile 158 l
- Place pour 48 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 152 kWh/an
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV
- Porte: montage cadre fixe
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



\*\* Schéma avec cadre en acier inox monté (Accessoire: 9901575, Fr. 399.–)




**EWTgb 1683 ▲**

Fr. 4990.–

- 88 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 104 l
- Place pour 33 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 146 kWh/an
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm




**EWTgw 1683 ▲**

Fr. 4990.–

- 88 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 104 l
- Place pour 33 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 146 kWh/an
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm




**EWTdf 1653 ▲**


Fr. 4690.–

- 88 cm Vinidor, encastré habillable
- Volume utile 97 l
- Place pour 30 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 145 kWh/an
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV
- Porte: montage cadre fixe
- Niveau sonore: 36 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P  
874–890 x 560–570 x 550 mm






### UWTgb 1682 ▲

Fr. 4690.–

- 82–87 cm Vinidor, encastré sous plan
- Volume utile 94 l
- Place pour 34 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 144 kWh/an (A)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 5 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 36 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm




### UWTes 1672 ▲

Fr. 4390.–

- 82–87 cm Vinidor, encastré sous plan
- Volume utile 94 l
- Place pour 34 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 144 kWh/an (A)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 5 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
- Niveau sonore: 36 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm




### UWKes 1752 ▲




Fr. 3990.–

- 82–87 cm GrandCru, encastré sous plan
- Volume utile 110 l
- Place pour 46 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 145 kWh/an (A)
- 1 zone de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 4 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
- Niveau sonore: 38 dB(A)

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm





**WKEgb 582 ▲**

Fr. 3890.–

- 45 cm GrandCru, encastré
- Volume utile 46 l
- Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 106 kWh/an
- 1 zone de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 450 x 560–570 x 550 mm

**WKEgw 582 ▲**

Fr. 3890.–

- 45 cm GrandCru, encastré
- Volume utile 46 l
- Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 106 kWh/an
- 1 zone de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau sonore: 34 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 450 x 560–570 x 550 mm




**WKEes 553 ▲**

Fr. 2990.–

- 45 cm GrandCru, encastré
- Volume utile 46 l
- Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 130 kWh/an
- 1 zone de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
- Niveau sonore: 32 dB(A)

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 450 x 560–570 x 550 mm



## Service FORS



## FORS – la marque du commerce spécialisé

### Cela va de soi chez FORS

Notre service commence avant l'achat par les conseils et informations compétents du commerce spécialisé près de chez vous. Mais nous sommes également là pour vous après l'achat en cas de problèmes:

**SERVICE**  
**0800 554 650**

| Années |   |
|--------|---|
| 2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Garantie légale</b><br/>2 ans de garantie pour les appareils électroménagers domestiques et commerciaux.</li> </ul> |
| +3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FORS Swiss Garantie 5</b><br/>Gratuitement 3 années additionnelles FORS Swiss Garantie 5.</li> </ul>                |
| +3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FORS Swiss Security 8</b><br/>Package + 3 ans de garantie supplémentaire, soit 8 années au total.</li> </ul>        |

Les prestations incluent les frais de déplacement, main d'oeuvre et pièces de rechange.

[www.fors.ch/fr/sav-conseil](http://www.fors.ch/fr/sav-conseil)

### Prospectus appareils ménagers

**FORS**  
**LIEBHERR**  
**ASKO**  
De Dietrich  
**Brandt**  
**falmec**

### Prospectus appareils pour le secteur commercial

**FORS**  
**LIEBHERR**  
**ASKO**  
**BREMA**  
Ice Makers  
**indelB**

**Pour toutes questions, commande de prospectus ou concernant la garantie – nous sommes là pour vous à l'adresse suivante: [info@fors.ch](mailto:info@fors.ch) ou sous le numéro 032 374 26 26. [www.fors.ch](http://www.fors.ch)**



## Showrooms

- 1 FORS SA**  
 Schaftenholzweg 8  
 CH-2557 Studen BE  
 Tél: 032 374 26 26  
 info@fors.ch
- 2 FORS SA**  
 Oberneuhofstrasse 12  
 CH-6340 Baar ZG  
 Tél: 041 766 07 50  
 baar@fors.ch
- 3 FORS SA**  
 À partir de l'automne 2020  
 CH-6804 Bironico TI  
 Tél: 091 630 26 26  
 bironico@fors.ch
- 4 FORS SA**  
 Route Sous-Riette 15  
 CH-1023 Crissier VD  
 Tél: 021 706 04 44  
 crissier@fors.ch

### FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)

- 5** Genève
- 6** Berne
- 7** Saint-Gall
- 8** Lucerne
- 9** Argovie
- 10** Les Grisons
- 11** Soleure
- 12** Tessin

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un groupe de **plus de 500 techniciens** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre partenaire spécialisé agréé:

